

9607x

快速入门指南
User Manual

9607X

快速入门指南
User Manual

9607x

快速入门指南
User Manual

9607X

快速入门指南
User Manual

9607X

快速入门指南
User Manual

9607X

快速入门指南
User Manual

- ▲ Wake-up Switch Console Function**

After entering successfully, press () to Home button on Controller can wake up and reconnect the Switch console.
- ▲ Wired Connection**

Click () Setting on Switch home page - Controllers and Sensors - then click Pin Controller Wire Controller. Please read these operation steps to turn on the Switch console.

 - ① Switch Console:

 - ① *Enter with the wired controller, please make sure the controller is OFF or in sleeping state.
 - ② Connect the power of Controller with Switch console by USB cable with Type-C connector.
 - ③ Connect successfully when LED indicator flashes.
 - ④ Note: The Type-C (Type-C not included) →
 - ② Switch Dock:

 - ① *Enter with the wired controller, please make sure the Controller is OFF or in sleeping state.
 - ② Connect the power of Controller with Switch dock by USB cable.
 - ③ Connect successfully when LED indicator flashes.

06 NFC Function

The Controller is built-in NFC reader chip, support to read Arduino (Note: Recommended to use genuine Arduino)

Using Instructions

When the Controller connected with built-in controller by Bluetooth, if the game controller is connected, please the Arduino from the USB type can activate the tool.

07 TURBO Function

● Setting buttons for Turbo function: **A / B / X / Y / L / R / ZL / RZ**

Auto-TURBO                   

After the first setting, hold pressing the setting button can insert TURBO function.

Auto-TURBO                   

After the second setting, press the setting button to insert TURBO function.

Auto-TURBO                   

After the first setting, the TURBO function will be cleared.

Clear TURBO function                   

Hold press TURBO function                   

Hold press TURBO function 2 seconds, the TURBO function will be cleared.

Hold press TURBO function                   

Hold press TURBO function 2 seconds, the TURBO function will be cleared.

Hold press TURBO function                   

Hold press TURBO function 2 seconds, the TUR

Power OFF

☒ Charging

1. Fully Charged

●
●
●
●

OFF

液晶表示 **液晶** **表示**

Using a standard USB to DC input, the controller will be fully charged time is 2-3 hours.

11 Sleeping Mode

Campsite Mode	Camped State
Reconnect State	30 seconds without connection
The First Finding State	60 seconds without connection
Working State	5 mins without any operations



When the [L1+L2] button is pressed in the power of state, the LED light is in a dimmed state (the [Close button] can control)



When the [L1+L2] button is pressed for 20 minutes, the LED light is in a dimmed state (the [Close button] can control)

12 Reset Function

- When the fan has any functional disorder, or other abnormality, press and hold the power key for 5 seconds to restore the factory settings.

01 ボタン紹介

充電ボタン
TURBO/充電ボタン
Type-Cポート

2 実機シズメス

2-1 Switchに接続の場合

[illegible][illegible][illegible][illegible]

電源OFF	電源OFF	電源OFF 電源OFF 電源OFF 電源OFF
LED電源の安定化により、コンローラ・電源回路・100%LEDを100%点灯させることが可能。		
11 スピーク機能		
コントローラ本体の状況		
ペーシング機能	30秒間隔で1回	スピーク機能はON
短時間の連続点灯	40秒間隔で1回	スピーク機能はON
常時点灯	5分間隔で1回	スピーク機能はON
	5分間隔で1回スピーク	スピーク機能はON
	スピーク機能はON	スピーク機能はON
	スピーク機能はON	スピーク機能はON
	スピーク機能はON	スピーク機能はON
	スピーク機能はON	スピーク機能はON
	スピーク機能はON	スピーク機能はON
	スピーク機能はON	スピーク機能はON
	スピーク機能はON	スピーク機能はON
	スピーク機能はON	スピーク機能はON
	スピーク機能はON	スピーク機能はON
	スピーク機能はON	スピーク機能はON
	スピーク機能はON	スピーク機能はON
	スピーク機能はON	スピーク機能はON
	スピーク機能はON	スピーク機能はON
	スピーク機能はON	スピーク機能はON
	スピーク機能はON	スピーク機能はON
	スピーク機能はON	スピーク機能はON
	スピーク機能はON	スピーク機能はON
	スピーク機能はON	スピーク機能はON
	スピーク機能はON	スピーク機能はON
	スピーク機能はON	スピーク機能はON
	スピーク機能はON	スピーク機能はON

[illegible]

01 Présentation du produit

Sensoreur de balaiton

d'activation

indicateurs LED

Bouton TURBO

Bouton marche

Bouton marche

Interface de type C

02 Exigence du système

- Plate-formes compatibles: Switch Console / PC
- Système de support: Windows 7 / 8 / 10

03 Switch Console

- connexion sans fil
- Cliquez sur () Contrôler + Change Grip / Order sur l'écran Switch.

Contrôler

Change de grip/ordre

- Appuyez sur le bouton d'alimentation () du contrôleur pendant 3 secondes pour charger. 4 voyants LED indiquent du niveau d'énergie et arrêtent dans le couplage.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez à nouveau le bouton d'alimentation () pour revenir à la page d'accueil.

France 9-22

• Fonction de coupe du commutateur de réveil
 Une fois la connexion établie, appuyer sur le bouton d'arrêt (A) du contrôleur pour arrêter et reconstruire la connexion du commutateur de veille.

• Connexion flash
 Une fois la connexion établie, appuyer sur les boutons d'arrêt (A) et d'arrêt (B) du contrôleur pour arrêter la fonction de connexion flash de la poutre. Pour garantir cette option, la latence est activée.

• Contrôle de commande
 • Avant d'activer la connexion flash, veuillez vous assurer que le contrôleur est allumé et en état de veille.
 • Connecter le commutateur de veille lors d'une connexion avec le Switch à l'adaptateur (D10).
 • Connecter avec une source lumineuse LED lumineuse.
 • Connecter le commutateur de veille (D10) et le switch activé par une source lumineuse LED lumineuse.

• Commande d'arrêt
 • Avant d'activer la connexion flash, veuillez vous assurer que le contrôleur est allumé et en état de veille.
 • Connecter le commutateur de veille lors d'une connexion avec le Switch à l'adaptateur (D10).
 • Connecter avec une source lumineuse LED lumineuse.

Contrôle de réveil	Appuyez brièvement sur le bouton [ON/OFF] du contrôleur.	Pour réveiller le contrôleur de surveillance de sommeil et se réveiller.
Power OFF	Appuyez brièvement sur le bouton alimentation [] .	Appuyez brièvement pour éteindre le contrôleur et le réveiller en sillage. Pour éteindre l'interface de contrôleur / mode de réveil pour se reconnecter sans fil. Pour allumer l'OFF.

05 Utilisation sur PC

• Connexion filaire

Assurez-vous d'insérer la connexion filaire, veuillez vous assurer que le contrôleur est fermé sur un état de veille.

- Connectez le contrôleur au PC via un câble USB.
- Le PC reconnaît automatiquement le nouveau matériel et s'installe automatiquement, se connecte avec succès lorsque le voyant LED s'allume.

LED20 signifié

• Inspection des fonctionnalités sur PC

L'inspection des fonctionnalités est disponible lors de la connexion à l'ordinateur. Les étapes spécifiques sont les suivantes :

- Ouvrez l'interface de configuration → Paramètres d'implantation → Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du contrôleur → Paramètres du contrôleur de la pile, cliquez sur "Test des propriétés."

François 24

[illegible]

	Niveau Intense	Vibration intense	LED1+H+LED2+LED3 Connexion étirable après allumage
	Niveau Moyen	Vibration moyenne	LED+LED2 Connexion étirable après allumage
	Niveau Faible	Faible vibration	LED1 Connexion étirable après allumage
	Éteint	Aucune vibration	LED3 Connexion étirable après allumage

➔ Le témoin LED3 s'allume lorsque le témoin LED1 s'allume, indiquant que tous les témoins LED s'intègrent.

09 Fonction d'éloignement du contrôleur

- Lorsque le contrôleur se produit un trouble ou le problème de joystick, vous pouvez utiliser la fonction d'éloignement pour résoudre le problème.
- ➔ Appuyez sur la touche  pour effectuer l'éloignement, le voyant LED3 du contrôleur clignotera en alternance.



➔ Placez le contrôleur sur le terrain ferme, appuyez sur la touche  (➔) du contrôleur (➔) flashé-le bouton, le contrôleur se calibrera automatiquement en 2 secondes.

10 Fonction de charge

État du contrôleur	État de la batterie	État de l'indicateur
État de fonctionnement	 Batterie pleine	 État
	 Mise en charge	 État
	 Complètement chargé	 Continue à

13 Attentions

- Éviter les fortes vibrations, ne démontez pas, ne remorquez pas ou ne tirez pas vous-même.
- Évitez tout ou tout autre liquide dans le coffret, cela peut affecter les performances du coffret.
- Ne pas conserver dans un endroit humide à haute température ou sous l'impact du feu, la batterie au lithium intègre présente un risque d'explosion.
- Veuillez vous connecter avec le service après-vente lorsque vous avez une suggestion ou un problème de fonctionnement.


14 Spécifications du produit

Produire un modèle	PXN-9607X
Type de connexion	Connexion sans fil / filaire
Puissance de travail	Batterie au lithium intégrée de 550 mAh
Courant de travail	5 A = 20 mA
Taille d'emballage	Environ 165*138*78 mm
Taille du produit	Environ 153*111*42 mm
Unité de poids	Environ 510g
Température d'utilisation	10-40°C
Humidité d'utilisation	20-80%

01 Produkt-Übersicht



TURBO-Taste



Typ-C-Schnittstelle

02 System-Anforderung

• Kompatible Plattformen: Switch / PC

• Unterstütztes Betriebssystem: Windows 7 & 8 & 10

03 Verwendung am Switch

- Drahtlose Verbindung
- Klicken Sie auf dem Bildschirm Schalter auf  Controller → Gift-Bestellung jorden.



Controller



Gefühltelektronik

- Drücken Sie  (Einleuchten des Reglers für 3 Sekunden, um ein Paar zu bilden, LED-Anzeigen leuchten geändert und den Kopplungsstatus anzeigen).
 - Einzigartige Verbindung herstellen, wenn die LED-Ausgabe AN bleibt, dann  (HDMI-Taste drücken, um zurückzugehen zur Homepage).

Deutsche 29

- **Funktion der Wechscherklose**
Nach erfolgreicher Verbindung greifen die (1) Home-Taste am Controller nach Aufweis und Scharfziehen des 3-Steck-Steckers ein.
- **Verbindbare Varianten**
 - Mit LED-Beleuchtung:
 - Einleitungsfunktion des Switch (1) (Einführungslinse) aufweisen und Scharfziehen
 - Die LED-Beleuchtung des Pro-GIRLs, um sicherzustellen, dass die Option aktiviert ist
- Mit LED-Beleuchtung verbunden:
 - "Bevor Sie die Einföhrungslinse verbinden, werden Sie bitte sicher sein, dass die Steuerung in angemessener Weise in der Steuerung"
 - Verhindern Sie den angrenzenden Controller mit einer Scharfziehen Kontrolle
 - Die LED-Beleuchtung des Pro-GIRLs, um sicherzustellen, dass die Option aktiviert ist
 - Verhindern eingeföhrung, wenn die LED-Beleuchtung aktiv ist
- Mit Switch-Beleuchtung verbunden:
 - "Bevor Sie die Einföhrungslinse verbinden, werden Sie bitte sicher sein, dass die Steuerung in angemessener Weise in der Steuerung"
 - Verhindern Sie den angrenzenden Controller mit einer Scharfziehen Kontrolle
 - Die LED-Beleuchtung des Pro-GIRLs, um sicherzustellen, dass die Option aktiviert ist
 - Verhindern eingeföhrung, wenn die LED-Beleuchtung aktiv ist

USB-Anschluss des Switch Pro

Aufwachen Kontrolle	Kurz drücken (⏻) 15/30s: Taste am Controller	Kann den Schlaf zwischen Schlafmodus und wieder aktivieren
Ausschalten	Kurz drücken (⏻) Einhalte Taste	Kurzes Drücken kann die Regler und Rückmeldung Kurz Wackelndes Drücken von innen Funktion zum Wiedererhitzen unter Controller

05 Verbindung am PC

• Verdrastete Verbindung

- Bevor Sie die drahtgebundene Verbindung verwenden, stellen Sie sicher, dass die Steuerung ist
angeschlossen an ein Full-USB-Kabel
- Verbinden Sie den Controller über ein USB-Kabel mit dem PC.
- Der PC-Trag nach dem Anschließen und installiert sich automatisch, die Verbindung wird erfolgreich
hergestellt wenn die LED-Anzeige leuchtet.

LEGO-Anzeige leuchtet

• Controller-IP-Adresse am PC

Die Funktionsprüfung ist verfügbar, wenn eine Verbindung mit dem Computer hergestellt wird.
 1. Drücken Sie die Taste unten auf dem Controller.
 2. Öffnen Sie die Systemsteuerung und klicken Sie auf Geräte und Netzwerke auf das Controller-IP-Game
 Controller-Einstellung, klicken Sie auf Eigenschaften links.

Deutsch 31

[illegible]

stark	hohe Vibration	LED1+LED2+LED3 nach Beendigung Verbindungsprüfung wiederleuchten
mittel	Mittlere Schwingung	LED1+LED2 nach Beendigung Verbindungsprüfung wiederleuchten
schwach	Schwache Vibration	LED1 nach Beendigung Verbindungsprüfung wiederleuchten
AUS	Nach Entfassen der LED3 nach Verbindungsprüfung	

9 Regler-Kalibrierungsfunktion

Wenn der Controller eine Störung oder ein Problem mit der Verbindung aufweist, können Sie die Kalibrierung verschiedener Parameter zu beheben.

1. Lassen Sie die Taste **1**, um in die Menüführung zu gelangen. LED-Ausgang am Controller blinkt durch.



2. Legen Sie den Controller auf dem Hauptbildschirm und drücken Sie die Taste **1**. Der Controller

3. Lassen Sie die Taste **1**, um den Controller kalibriert sich automatisch in 3 Sekunden.

10 Ladefunktion

Controller-Status	Zustand der Batterie	Indikator-Zustand
Arbeitsteil	 Hohe Energiekapazität	 Fluss
	 Adapt	 Fluss
	 Vorsichtiger aufgeladen	 Vorsichtiger aufgeladen

Drucke-33

Ausschlafen

Autofunk

Intensitätsanpassung

❄ ❄ ❄ ❄ ❄
Path

○ ○ ○ ○
AUS

Im Weckermodus kann Standard USB-60-Eingangszeit für Controller 3 in 3 Sekunden vollständig ausfallen

11 Schlaf-Modus

Controller-Status	In den Schlafzustand wechseln
Wachschlafmodus Zustand	30 Sekunden ohne Verbindung
Der erste Paringszustand	60 Sekunden ohne Verbindung
Arbeitszeit	5 Minuten ohne jede Operation



Nacht-Ökonomie der Taste [L+1]
die automatische Abschaltung
von (Nacht) auf AUS
ergibt.



Automatischer Schlaf
nach 30 Minuten
Der Krenge auf AUS, wenn LED+LED2
aufhellte



Automatischer Schlaf
nach 10 Minuten
Der Krenge auf AUS, wenn LED+LED2
LED3 aufhellte

12 Reset-Funktion

• Wenn der Greif nicht richtig funktioniert, ändert sich ansonsten nicht, drücken Sie die Neustarte 5 Sekunden lang, um die Werbelistenfunktion neu zu laden.

13 Anmerkungen

- Vermeiden Sie starke Vibrationen, zerkleinern, montieren oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Verwenden Sie Wasser oder andere Flüssigkeiten im Regler, sie können die Leistung des Reglers beeinträchtigen.
- Nicht mit feuchten Händen oder nassen Oberflächen berühren.
- Halten Sie sich von Feuer fern, die eingebaute Lithiumbatterie ist explosionsgefährlich.
- Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie einen Vorschlag oder eine Beobachtung haben.

14 Produkt-Spezifikationen

Modell anzeigen	PXN-9607X
Verbindungsart	Drahtlos / kabelgebundene Verbindung
Arbeitsart	Eingebaute 550mAh Lithiumbatterie
Arbeitsstrom	5V = 20mA
Verpackungsgröße	Ca. 138*137*78mm
Produktgröße	Ca. 153*111*42mm
Gewichtsbereich	Ca. 210g
Verwendungstemperatur	10~40°C
Verwendung Luftfeuchtigkeit	20~80%

Deutsche 3S

0.1 Descripción del producto

Botón de captura de pantalla

Botón de inicio y silencio

Botón de encendido

Botón USB-C

Interfaz tipo C

0.2 Requisitos del sistema

- Plataformas compatibles: Switch Console / PC
- Sistema de soporte: Windows 7 / 8 / 10 / 11

0.3 Consola del interruptor

1 Conexión inalámbrica

- 1. Haga clic en el botón **Change ID / On/Off** en la pantalla Switch.

Inicio

Change ID/On/Off

- Presione el botón de encendido. El indicador dentro de 2 segundos para el parpadeo. 4 indicadores LED parpadearán periódicamente y entrará en el estado de emparejamiento.
- Conéctese correctamente cuando el indicador LED se mantenga encendido, luego presione el botón de inicio. El LED entrará en la página de inicio.

Español 36

• **Función de consola de interruptor de despertador**
Después de conectarse correctamente, presione el botón de inicio (A) en el controlador para activar y volver a encender el controlador de temperatura de suspensión.

• **Consola por cable**
En la interfaz principal de Switch, seleccione: (Configuración) – Marjays – Marjays – Haga clic en la opción de consola por cable de la Marja Pro (por configuración de qué opción está seleccionada).

• **Consola por cable**
• Antes de usar la consola por cable, asegurese de que el controlador está **encendido** y **actualizado** correctamente.
• Conecte el controlador de consola con la consola Switch mediante un **cable USB tipo C** y **OTG** tipo C.
• **Conecte** el controlador de consola con el interruptor LED por debajo.
(Desconecte el cable de conexión OTG tipo C desde el controlador antes de usarlo)

• **Interfaz de mouse**
• Antes de usar la consola por cable, asegurese de que el controlador está **encendido** y **actualizado** correctamente.
• Conecte el controlador de consola con el interruptor LED por debajo con la **base de comunicación** mediante un **cable USB tipo C** y **OTG** tipo C.
• **Conecte** el controlador de consola con el interruptor LED por debajo.
(Desconecte el cable de conexión desde el interruptor LED por debajo)

Puede usar la base de comunicación



Estado del despertador	Operación de botón	Instrucción de función
Encendido	Presione el botón de encendido (O) cuando el despertador está apagado	Encendido y resurge el engranaje de alarma
Despertador	Presione brevemente el botón [A/B] o [1/2] o [3/4] o [5/6] o [7/8] o [9/10] o [11/12]	Puede despertar el controlador de sueño y volver a conectarse

Especio 37

Conoce de destinatario	Presiona Inventario e botón LEED y INICIO en el controlador	Puede despegar el panel Control la consola y volver a conectar
Aparado	Presiona Inventario e botón de encendido (Q)	Puede inmediatamente para apagar el controlador y reemplazar la configuración Puede hacer la función de consola / controlador de activación para volver a conectarse en el estado de apagado del controlador

05 Utilizando en PC

• Conexión por cable

*Para ver la consola por cable, asegúrese de que el controlador esté **APAGADO** en el estado de suspensión

1. Conecte el controlador al PC mediante un cable USB

2. The PC will prompt new hardware and install automatically. connect successfully when LEED indicator flash

• LEED steps

• Inspección del controlador en PC

Function inspection is available when connected with control. The below steps mostrar a continuación:

1. Abrir el Panel de control > Dispositivos e impresoras > Haga clic en el botón derecho del mouse en el área de controlador

2. Configuración del controlador de juego, haga clic en Propiedades. Pruebe.

Español 38

06 Función NFC

El controlador está equipado en un chip NFC, compatible con la lectura de NFC. (Nota: no requerimos una Antena externa)

Instalación de NFC:
 Cuando el controlador se conecta con la cámara través por Bluetooth, el controlador puede leer el código de barras NFC de la cámara de vídeo de la cámara para activar la transmisión.

07 Función de configuración

Botones de configuración para la función TURBO: A / B / X / Y / L / R / Z / 2R

TURBO modo
 El modo TURBO puede ser activado o desactivado presionando el botón de configuración. El modo TURBO puede ser activado o desactivado presionando el botón de configuración.

Modo de configuración
 El modo de configuración puede ser activado o desactivado presionando el botón de configuración. El modo de configuración puede ser activado o desactivado presionando el botón de configuración.

Modo de configuración
 El modo de configuración puede ser activado o desactivado presionando el botón de configuración. El modo de configuración puede ser activado o desactivado presionando el botón de configuración.

08 Vibración ajustable

El controlador TURBO puede ajustar la vibración presionando el botón de configuración. El controlador TURBO puede ajustar la vibración presionando el botón de configuración.

Modo de configuración
 El modo de configuración puede ser activado o desactivado presionando el botón de configuración. El modo de configuración puede ser activado o desactivado presionando el botón de configuración.

Modo de configuración
 El modo de configuración puede ser activado o desactivado presionando el botón de configuración. El modo de configuración puede ser activado o desactivado presionando el botón de configuración.

	Nivel alto	Alta vibración	LED1=ROJO-LED2=Verde al estado conectado una vez se enciendan
	Nivel medio	Vibración media	LED1=LED2=Verde al estado conectado una vez se enciendan
	Nivel bajo	Vibración débil	LED1=Verde al estado conectado una vez se enciendan
	Cancelar	Sin vibración	Nada al estado conectado una vez se apagados

99 Función de calibración del controlador

Cuando el controlador encuentre un problema de desbalanceo o jitter, puede usar la función de controlador para solucionar.

1. Presione [L] + [R] para ingresar al menú de calibración. 4 indicadores LED, el controlador parpadeará alternativamente.



2. Coloque el controlador en el escritorio del robot, presione el botón [Enter] en el controlador.

3. Suete el robot, el controlador se calibrará automáticamente en 3 segundos.

10 Función de carga

Estado del controlador	Estado de la batería	Estado del indicador
Estado de trabajo	 Batería plena	 Detenido
	 Cargando	 Detenido
	 Completamente cargado	 Continuar

Espace40-40

13 Atenciones

- Evite los otros líquidos fuertes, no los desmonte, vuelva a montar si repasa por su cuenta.
- Avoid water or other liquid in controller. It may affect the performance of the controller.
- Agua u otro líquido en el controlador, puede afectar el rendimiento del controlador
- No se puede usar líquidos fuertes de la fuente de alimentación o en su cable.
- Mantener alejado del fuego, la batería de litio incorporada tiene peligro de explosión.
- Conéctese con el dispositivo portátil cuando tenga una sugerencia o un problema de operación.

14 Especificaciones del producto

Product model	PXN-960TX
Type of connection	Connection via bluetooth / per cable
Power of battery	Bateria de litio incorporada de 500 mAh
Current of battery	5V ~ 20mA
Tamaño de empaque	Aprox. 165*138*78 mm
Tamaño del producto	Aprox. 152*142*42 mm
Unidad de peso	Aprox. 210g
Temperatura de uso	10 ~40°C
Humedad de uso	20%~80%

Español 42

01 Panoramica del Prodotto


Pulante Survivor


Pulsante HOME


Indicatori LED


Pulsante TURBO


Pulsante di alimentazione


Interfaccia di tipo C

02 Requisito del sistema

* Platforme compatibili: Switch Console / PC Sistema di supporto: Windows 7/8/10/11

03 Cambia console

- Connettere senza fili
- Fare clic su  Cambiar Charge Grip / Ordine nella schermata Switch.


Console


Caricabatterie


Caricabatterie per Nintendo Switch

- 1 Premere il pulsante di accensione  del controller per 3 secondi per accoppiarlo. 4 indicatori LED lampeggiano in modo continuo ed entrano nella stato di accoppiamento.
- 2 Corrente confermando quando l'indicatore LED viene acceso, quindi premi la tasta Home  per tornare alla home page.

italiano-43

- **Funzione Wake-up Switch Console**
Dopo la disconnessione da successo, premere il pulsante Home [2] sul controller per riattivare la console e il controller Switch.
- **Connessione via cavo**
Sono l'interfaccia principale di Switch, vengono [2] (1) implementate per assicurarsi che l'utente sia in grado di collegare il controller Switch alla console.
 - **Switch Console**
Prima di utilizzare la connessione cablate, assicurarsi che il controller sia in grado di essere collegato al cavo.
 - Collegare il controller al cavi per il cavo di collegamento Switch tramite cavo console.
 - Collegare il cavo al cavo di collegamento Switch.
 - **Controller Switch**
Prima di utilizzare la connessione cablate, assicurarsi che il controller sia in grado di essere collegato al cavo.
 - Collegare il controller al cavo di collegamento Switch tramite cavo console.
 - Collegare il cavo al cavo di collegamento Switch.
 - **Switch dock tramite cavo USB**
Collegare saldamente quando l'induttore LED lampeggia.

Controllo sviluppi	Non brevemente pulsare il [ON/OFF] e il [MODE]	Non pulsare la corda di sospensione e accensione
Ausdrücken	Premer brevemente per pulsare il pulsante di accensione	Premer brevemente per spegnere il controller e applicarlo le impazzioni E possibile utilizzare la funzione controllo di navigazione per controllare in stato Controller OFF

05 Utilizzo su PC

• Connessione via cavo

Per poter utilizzare la connessione cablo, assicurarsi che il controller sia spento e in stato di sospensione.

- Collegare il controller al PC tramite cavo USB.
- Il LED emittente di luce blu lampeggia, si inserisce automaticamente, si collegano correttamente
quindi l'indicazione LED lampeggia.

• Impostazioni del controller su PC

L'ispezione delle funzioni è disponibile quando si è collegati al controller / il passaggio sopra mostra sotto.

Aprire il pannello di controllo > Dispositivi > stampante > Fare clic sul pulsante destro del mouse
sull'icona Controller > impostazioni controller di gioco, fare clic su proprietà Test.

Ritorno >

06 Funzione NFC

Il controller è integrato nel chip del lettore NFC, supporta la lettura di Android, Noni e controller di altissima Abaco (escluso).

ATTENZIONE: le istruzioni per il collegamento sono nelle istruzioni.

Quando il controller è connesso alla scheda di lettura Abaco, non può essere collegato ad altri lettori NFC, può essere formattato e usato per il solo NFC per attivare la struttura.

07 Funzione TURBO

• Pulsanti di impostazione per la funzione TURBO: A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR

TURBO Tasto TURBO		• Pulsante di impostazione per la funzione TURBO	• Dopo la prima impostazione, premere prima il pulsante di impostazione per la funzione TURBO e poi il pulsante di impostazione per la funzione TURBO
TURBO Tasto TURBO		• Pulsante di impostazione per la funzione TURBO	• Dopo la prima impostazione, premere prima il pulsante di impostazione per la funzione TURBO e poi il pulsante di impostazione per la funzione TURBO
TURBO Tasto TURBO		• Pulsante di impostazione per la funzione TURBO	• Dopo la prima impostazione, premere prima il pulsante di impostazione per la funzione TURBO e poi il pulsante di impostazione per la funzione TURBO
TURBO Tasto TURBO		• Pulsante di impostazione per la funzione TURBO	• Dopo la prima impostazione, premere prima il pulsante di impostazione per la funzione TURBO e poi il pulsante di impostazione per la funzione TURBO

Sotto TURBO premere i pulsanti TURBO e TURBO per impostare la funzione TURBO.

08 Virazione longitudinale

Tenere premuto il pulsante  sul controller e impostare contemporaneamente i pulsanti **SZ / ZL** (o **SZ / ZR** per la virazione laterale) per regolare l'angolo di virazione longitudinale. Il risultato di virazione longitudinale è mostrato quando si effettua la connessione. La regolazione delle virazioni ha la funzione di memoria.

italiano 46

	Furto	Vibrante elevata	LED+LED-LED-Rimane allo stato di collegamento dopo l'accensione
	Modo	Vibrazione media	LED+LED-Rimane allo stato di collegamento dopo l'accensione
	Foto		
	Defetto	Debole - vibratore	LED-Rimane allo stato di collegamento dopo l'accensione
	Aparato	Nessuna vibrazione	Tutti i LED si spegnono e torna allo stato di collegamento

09 Funzione di collegamento del controller

Quando il controller è verificato per difettoso o un problema con il joystick, è possibile utilizzare la funzione di collegamento per risolvere i problemi.

- Premere [L2] (o) per acquisire il controllo. 4 indicatori LED di controller lampeggiano alternativamente.



- Metti il controller sulla scrivania, premi il pulsante [R] (o) il controller.
- Pulsanete di rilascio, il controller si calibrerà automaticamente in 3 secondi.

10 Funzione di ricarica

Stato del controller	Stato della batteria	Stato dell'indicazione
	Batteria carica	Flash
	Ricarica	Flash
	Caricamento completo	Continua

Esistente

Ricarica

Completamente carico

Flux


Flusso

Spiro

Utilizzando un ingresso USB standard, il controller sarà completamente carico in 2-3 ore.

11 Modalità sonno

Stato del controller	Entra nella modalità di sonno
Stato di ricezione	30 secondi senza connessione
È primo stato di accoppiamento	50 secondi senza connessione
Stato di lavoro	02 minuti senza alcuna operazione



Dopo aver premuto il pulsante L (1-10), l'unità entra in modalità di lavoro e il tempo di sonno automatico può essere regolato.

L'operazione segna l'inizio della notte e, al mattino, il risveglio automatico.

Sono automatico Dopo 10 minuti Dopo 15 minuti Dopo 20 minuti Dopo 30 minuti Dopo 45 minuti	L'orologio è spento quando i LED1 e LED2 sono accesi. L'orologio è spento quando i LED1, LED2 e LED3 sono accesi. L'orologio è spento quando i LED1, LED2 e LED3 sono accesi. L'orologio è spento quando i LED1, LED2 e LED3 sono accesi.
--	---

13 Attenzioni

- Evitare forti sbalzi, non arruolare, rimontare o riparare da soli.
- Evitare acqua o altri liquidi nel controllo; potrebbero influire sulle prestazioni del control.
- Non conservare in luoghi umidi, ad es. temperatura e umidità.
- Tenere lontano dal fuoco, in febbraio si può bruciare più rapidamente.
- Se preghi di connettersi con il servizio post-vendita in caso di suggerimenti o problemi di funzionamento.

14 Specifiche del prodotto

Prodotto modello	PXN-9607X
Tipi di connessione	Connessioni wireless / cablate
Potenza di lavoro	Batteria a 9V incorporata da 950 mAh
Corrente di lavoro	9V ~20mA
Dimensioni (altezza)	Cassa: 161x91x78 mm
Taglia del prodotto	Cassa: 152x111x42 mm
Unità di peso	Cassa: 215g
Temperatura di utilizzo	10 ~40°C
Umidità di utilizzo	20 ~80%*