V3PRO

User Manual

System Requirements

Compatible Platforms PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S, SWITCH

System Requirement on PC Windows 7 / 8 / 10 / 11

Product Overview





Pedals and USB Cable Connection According to Diagram

Clamp Installation

The steering wheel is equipped with a screw stuff and U - type clamp，which can be directly installed on a desk.



Step 1 Please take out the screw stuff and U-type clamp.

Step 2 Install the screw stuff into the U - type clamp.

Step 3 Then clip the U-type clamp to the steering wheel，as shown above.

Step 4 Install the steering wheel to the desk, then tighten the screw stuff.

Connect with PC

Step 1 **Plug the USB cable of steering wheel into computer**，Mode indicator will remain ON when connection is successful.

Step 2 **The steering wheel is X-input mode in default after connection**. Hold and press the HOME button to change working mode to D-input.

Step 3 **Easily change corresponding working modes when playing different games**.

Press HOME button for 3 seconds

X-input ←——→ D-input

X-input Mode

X-input working mode is suitable for games ported from Xbox 360 to PC and it is plug and play.
Recommended games are: Need for Speed (5 (or versions above), Dirty 2/3, Ridge Racing etc.

D-input Mode

D-input working mode is suitable for early single-player racing games.
Recommended games are Need for Speed (-12, Euro Truck Simulator 2 etc.

Diagram for PC Connection

Function Testing on PC

Function inspection of steering wheel is available when connecting with PC, the specific steps show as below:

Open Control Panel → Device and Printer → Right mouse click gamepad icon → Game Controller Setting, click Properties Testing .

Connect with PS3

Step 1 **Plug the USB cable of steering wheel into PS3 and power on PS3 console.**

Step 2 **Corresponding channel indicator will remain ON when steering wheel is connected successfully with console，then can enter the games to play or set the related functions on console .**

Diagram for PS3 Connection

Connect with PS4

Step 1 **Power OFF the original PS4 controller before connection.**

Step 2 **Use a Micro USB cable to connect V3PRO and PS4 original controller and the guidance port in the steering wheel.**

Step 3 **Plug the USB cable of steering wheel into PS4.**

Step 4 **Press HOME button on steering wheel，red indicator will remain ON when connection is successful.**

Diagram for PS4 Connection

Connect with XBOX ONE/XBOX SERIES X&S

Step 1 **Power OFF the original controller of XBOX ONE / XBOX SERIES X&S**

Step 2 **Use a Micro USB cable to connect V3PRO and XBOX SERIES X&S original controller and the guidance port in the steering wheel.**

Step 3 **Plug the USB cable of steering wheel into XBOX ONE / XBOX SERIES X&S.**

Step 4 **Press HOME button on steering wheel，red indicator will remain ON when connection is successful.**

Diagram for XBOX ONE Connection

Connect with SWITCH

*** Enter Homepage of SWITCH，Select ⚙ Setting -> Controllers and Sensors -> select Pro Controller Wired Connection. Please make sure that the option state is ON.**

Connect with SWITCH Console

Step 1 Connect the Type-C OTG and the USB cable of steering wheel.

Step 2 Then plug the Type-C Adapter to SWITCH console.

Step 3 Red mode indicator will remain ON when connection is successful.
(Note - Type-C OTG Adapter is not included)

Connect with SWITCH Dock

Step 1 Put the SWITCH console into the SWITCH dock and ensure successful connection.

Step 2 Plug the USB cable of steering wheel into SWITCH dock and power on SWITCH console.

Step 3 Red mode indicator will remain ON when connection is successful.

Programming Settings

Original button function can be replaced under programming setting

Programming Buttons：L-pedals、R-pedals、L-pedal、R-pedal、L2、R2、Shifter
Programming Available Buttons：A、B、X、Y、L1、L2、R1、R2

How to programe?

Step1 **Press SHARE + OPTIONS simultaneously for 3 seconds，release the buttons when green programming indicator remains ON.**

Step2 **Press the programming button，and the programming indicator will flash in green.**

Step3 **Press a programming available button，setting is completed，when green programming indicator is OFF.**

Clear Programming Setting

Step1 **Press SHARE + OPTIONS simultaneously for 3 seconds，release the buttons when green programming indicator remains ON.**

Step2 **Press programming button，and the programming indicator will flash in green.**

Step3 **Press programming button again，then green programming indicator will turn OFF, function clearing is completed.**

Step4 **Replug and reconnect steering wheel，all settings will be cleared automatically.**

How to set pedals as 'Y' axis?

Step1 **Press SHARE + OPTIONS simultaneously for 3 seconds，green programming indicator remains ON.**

Step2 **Press left button of D-pad，setting is successful when green indicator is OFF.**

Sensitivity Adjustment

3 Levels of Sensitivity Adjustments

Step1 **Press SHARE + OPTIONS for 3 seconds，green programming indicator remains ON.**

Step2 **Adjust Sensitivity：Press SHARE button to adjust sensitivity - Medium, High, Low for choices. (Defaulted sensitivity level is medium)**

Step3 **Save Setting：Press D-pad UP（ ）button to save settings，programming indicator remains OFF.**

Attention

- **Avoid strong vibration, do not disassemble, modify or repair by yourself.**
- **Prevent water or other liquids from entering the steering wheel to avoid damage.**
- **Avoid staying in humid, high temperature, oily smoke and other places.**
- **Please handle gently when connect or remove the steering wheel.**
- **Children should be under adult's supervision at all times when using this product.**

Product Specifications

Model	PXN-V3PRO
Connect Type	Wired Connection
Working Power	DC 5V
Working Current	10mA - 170mA
Packaging Size	About 350 * 320 * 270 mm
Product Size	About 290 * 320 * 240 mm
Product Weight	About 1550 g
Usage Humidity	10 -90 °C
Usage Temperature	20 -90 %

V3PRO

使用マニュアル

システムの要求

互換するデバイス PC・PS3・PS4・XBOX ONE・XBOX SERIES X&S・SWITCH
PCのシステム Windows 7・8・10・11

本体の組部分紹

ハンドル・コントローラー基盤ライトによるクリックスイピが型ラップがあります。

フットペダルは USB コードでハンドルコントローラーに接続します

ハンドル・コントローラーの セット順番

Step 1 本品からクリースストリン型ラップを取り出します

Step 2 パクリースをの型ラップにセットします

Step 3 そっくりした型ラップがカバクスコントローラーに接続します

Step 4 セットが完成したらハンドルスコントローラーをケーブルに接続され、クリースが完成できます

パソコンにセットする場合

Step1 **ハンドル・ジョイスティックの USB コードで PC にセットし、機能ルートのきインケーラップが点灯します。**

Step2 **ハンドル・ジョイスティックの既定モードは X input モードに設定です。ハンドル・ジョイスティックのモーム、ボタンを 10 秒ほどに長押下モードが変えます。**

Step3 **ゲームモードに切り替え、ゲーム操作することができます。**

MODE ボタンを 10 秒ほど長押

X-Input ←——→ D-Input

X - Input モードの場合

X - Input モードは、対応ゲームでプレイの XBOX ONE ゲームに適しています。
推奨ゲームです。(Need for speed 10)、(Dirty 2/3)、(Ridge Racing) など。

D - Input モードの場合

D - Input モードは、対応ゲームでプレイ、ゲームコントローラーに適しています。
推奨ゲームです。(Need for speed (-12)、(Euro Truck Simulator 2) など。

PC に接続するイメージ

ハンドル・コントローラーの機能テスト用

PCパソコンで使用する前、パソコンのゲームコントローラー(USB)を開け、コントローラーテスト機能起動できます、操作手順は下：

コントローラーを起動 ⇒ デバイスとプリンタ ⇒ マウス、コントローラーを右クリック ⇒ コントローラー設定を選択して、表示したウィンドウでプロパティクリックで機能を起動できます。

PS3 にセットする場合

Step1 **スタディング コントローラーの USB コードは PS3 の USB ポートに接続します。**

Step2 **接続セットが完成したら、チャンネルルートから、1 つの既定チャンネルルートをスタディング・コントローラーに対応されます。チャンネル・インジケーターがどう点灯ブリ状態になります。スタディング・コントローラーはこの時、ゲームをすることができ、機能設置することができます。**

PS3 に接続するイメージ

PS4 にセットする場合

Step1 **PS4 本体の電源が ON にします。**

Step2 **スタディング コントローラーは USB コードで PS4 本体に接続されます。**

（スタディング・コントローラーの電源インジケーターが点滅します）

Step3 **フットペダルのUSBコードがスタディング・コントローラーに接続します。**

コントローラーに接続できます。（本体コントローラーのインジケーターが常時に点灯します）

Step4 **「HOME」ボタンを押せば、スタディング・コントローラーから、ゲームを起動することができるようになります。**

PS4 に接続するイメージ

XBOX ONE/XBOX SERIES X&Sにセットして使用する場合

Step1 **XBOX ONE / XBOX SERIES X&S本体の電源が ON にします。**

Step2 **スタディング・コントローラーの USB ポートは XBOX ONE / XBOX SERIES X&S にセットできます。（XBOX ONE / XBOX SERIES X&Sの電源インジケーターが点滅になり、表示します）**

Step3 **フットペダルのUSBポートがスタディング・コントローラーに接続します。**

Step4 **XBOX ONE / XBOX SERIES X&Sのコントローラーで電源を OFF にします。**

Step5 **「HOME」ボタンを押せば、スタディング・コントローラーから、ゲームを起動することができるようになります。**

XBOX ONE に接続するイメージ

SWITCH本体にセットして使用する場合

*** SWITCHのメイン画面から、⚙ -> 「コントローラーとセンサー」 -> 「Proコントローラーの有線接続」を開にしてください。 SWITCH 本体は電源 ON 状態で充電できることを確認します。**

SWITCH本体にセットして使用する場合

Step1 OTG 付属のハットをハンドルコントローラーの USB ケーブルにセットします。

Step2 OTG 変換セットした Type-C ケーブルは SWITCH 本体底にスタンバイします。

Step3 接続が完成したら、ハンドル・ジョイスティックセンターポイントからのカバンプが安定します。

（OTG 変換ケーブルは別売です）

SWITCHのベースにセットする場合

Step1 SWITCH 本体は後面のベースにセット、接続成功した状態を確認。

Step2 ハンドルコントローラーの USB コードは SWITCH ベースの USB ポートに接続し、SWITCH 充電状態が点灯します。

Step3 接続が完成したら、ハンドル・ジョイスティックセンターポイントからのカバンプが安定します。

SWITCHベースへの設置ポート

ボタンのプログラミング設置

非常型プログラミング設置することができるボタンの設定をサポートされます。

設置できるボタン：左ペダルパット、右ペダルパット、右プッシャボタン、L3、R3、ソフトパッド機能コピーできるボタン：A、B、X、Y、L1、L2、R1、R2

プログラミング開始の設置

Step1 **ハンドル・コントローラー本体の SHARE ボタンと OPTIONS ボタンを同時に押します。3秒後に、ボタンプログラミング設置機能モードにします。インジケーターの緑ランプが常時に ON ⇒ ボタンを選択。**

Step2 **プログラミングするボタンを長押すボタンを押します。インジケーターの緑ランプが点滅します。**

Step3 **機能をコピーしたいボタンを押すとインジケーターが消え、 設置が完成します。**

設置したプログラミングの機能クリア方法

Step1 **ハンドル・コントローラー本体の SHARE ボタンと OPTIONS ボタンを同時に押します。3秒後にプログラミング設置モードにします。インジケーター ランプの緑ランプが常時に ON ⇒ ボタンを選択。**

Step2 **プログラミングする設置したボタンを押します ⇒ インジケーターの緑ランプが点滅します。**

Step3 **もう一回プログラミング設置したボタンを押します ⇒ インジケーターの緑ランプが消滅し、プログラミングの設置をクリアが完成します。**

Step4 **ハンドル・コントローラーを再度接続すれば、全部した機能設定でクリアになります。**

フットペダルを下軸に設置する方法

Step1 **ハンドル・コントローラー本体の SHARE ボタンと OPTIONS ボタンを同時に押します ⇒ 3秒後プログラミング設置するまでの緑ランプインジケーターが常時に ON。**

Step2 **Dパッドの左を押します。インジケーターの緑ランプが消え、設定が完成します。**

ハンドル・コントローラーの感度精度の調整

ハンドル・コントローラーの感度3レベルの設置

Step1 **設置準備：SHARE ボタンと OPTIONS ボタンを同時に押します3秒後、インジケーターの緑ランプが点灯します ⇒ ボタンを選択。**

Step2 **感度精度設置の調整：SHARE ボタンを押すと ⇒ 感度レベルを選択。（感度レベルは3種類）**

（感度レベルは、低・中・高）

Step3 **セーブ設置：Dパッドの上ボタン（ ）ボタンを押す ⇒ 設定を保存されます。緑のインジケーターランプが点灯します。**

注意事項

- ハンドル・コントローラー本体は強烈な振動することを分解するまたしてください、また、本体はご自分で修理をしたり、修理したりすることをしないようにしてください。
- コントローラー本体はを本体をしの汚れたらふきとってください、清掃の際注意してをすきる。

- コントローラー本体を保存する時、湿度が高い、温度が高い、油煙が多いの所に管理することをお控えてください。
- コントローラー本体を保存する時、重力的に何も物を置きたらしないようにしてください、ぶず、ご本体に傷つけることも。
- 未成年組が子供などに使われる時、大人の人の監視しながら使うにしてください。

製品規格

製品型番	PXN-V3PRO
接続方式	有線接続
設定電流	DC 5V
稼働電流	常時には10mAよりさかり、感動設定では170mAよりさかります
包装サイズ	約 350 * 320 * 270 mm
製品サイズ	約 290 * 320 * 240 mm
本体重さ	約 1550 g
使用温度	10 -90 °C
使用湿度	20 - 90 %

V3PRO

Benutzerhandbuch

Systemanforderungen

Kompatible Plattformen PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX-REIHE X&S, SWITCH

Systemanforderung an den PC Windows 7 / 8 / 10 / 11

Produktübersicht



Schließen Sie die Pedale und das USB-Kabel gemäß Schema an

Installation der Klemmen

Das Lenkrad ist mit einer Schraube und einer Klemme vom U-Typ ausgerüstet, die direkt am Schreibtisch installiert werden kann.

Schritt 1 Bitte nehmen Sie die Schraube und die Klemme vom U-Typ heraus.

Schritt 2 Installieren Sie die Schraube in der Klemme vom U-Typ.

Schritt 3 Dann klemmen Sie die U-Typ-Klemme an das Lenkrad, wie oben dargestellt.

Schritt 4 Installieren Sie das Lenkrad am Schreibtisch, dann ziehen Sie die Schraube an.

Utilisation sur PC

Schritt 1 **Stecken Sie das USB-Kabel des Lenkrads in den Computer. Die Modusanzeige leuchtet bei erfolgreicher Verbindung.**

Schritt 2 **Das Lenkrad befindet sich nach dem Anschluss standardmäßig im X-Input modus. Halten und drücken Sie die HOME-Taste, um den Betriebsmodus auf den D-Eingang umzuschalten.**

Schritt 3 **Einfaches Umschalten in die entsprechenden Arbeitsmodi beim Spielen verschiedener Spiele.**

Drücken Sie die HOME-Taste 3 Sekunden lang

X-Eingang ←——→ D-Eingang

X-Eingang smodus

Der X-Eingang-Betriebsmodus ist für XBOX-Spiele am PC und für Plug and Play geeignet.
Empfohlene Spiele sind: Need for Speed 13 (oder höher), Dirty 2/3, Ridge Racing usw.

D-Eingang smodus

Geeignet für frühe Einzelspieler-Rennspiele.
Empfohlene Spiele sind, Need for Speed (-12, Euro Truck Simulator 2 usw.

Schema für den PC-Anschluss

Funktionsprüfung am PC

Die Funktionsprüfung des Lenkrads ist verfügbar, wenn es an einen PC angeschlossen ist.
Die spezifischen Schritte werden unten angezeigt:
Öffnen Sie die Systemsteuerung -> Geräte und Drucker -> Rechter Mausklick auf das Game-Pad-Symbol -> Game Controller Settings, klicken Sie auf Properties Testing.

Einsatz an der PS3

Schritt 1 **Stecken Sie das USB-Kabel des Lenkrads in die PS3 und schalten Sie die Konsole ein.**

Schritt 2 **Die entsprechende Kanalanzeige leuchtet auf, wenn das Lenkrad erfolgreich mit der Konsole verbunden ist, dann können Sie das Spiel starten oder einige elemente Einstellungen an der Konsole vornehmen.**

Schema für den PS3-Anschluss

Einsatz an der PS4

Schritt 1 **Stellen Sie den originalen PS4-Anschluss AUS.**

Schritt 2 **Verwenden Sie ein Micro-USB-Kabel zum Anschließen des originalen PS4-Anschluss mit Führungsanschluss des Lenkrads.**

Schritt 3 **Stecken Sie die USB-Schnittstelle der XBOX ONE/ XBOX SERIES X&S original controller und the guidance port in the steering wheel.**

Schritt 4 **Drücken Sie die HOME-Taste am Lenkrad, dann leuchtet die Modusanzeige ROT auf, wenn die Verbindung erfolgreich war.**

Schema für den PS4-Anschluss

Einsatz an XBOX ONE/XBOX-REIHE X&S

Schritt 1 **Stellen Sie den originalen Controller der XBOX ONE/XBOX-REIHE X&S aus.**

Schritt 2 **Verwenden Sie ein Micro-USB-Kabel zum Anschließen des originalen Controllers der XBOX ONE/XBOX-REIHE X&S mit Führungsanschluss des Lenkrads.**

Schritt 3 **Stecken Sie das USB-Schnittstelle der XBOX ONE/ XBOX-REIHE X&S.**

Schritt 4 **Drücken Sie die HOME-Taste am Lenkrad, dann leuchtet die Modusanzeige ROT auf, wenn die Verbindung erfolgreich war.**

Schema für den XBOX ONE-Anschluss

Einsatz an der SWITCH

*** Gehen Sie auf die Homepage der SWITCH, wählen Sie Einstellungen -> Controller und Sensoren -> Wählen Sie Pro Controller Wired Connection. Bitte stellen Sie sicher, dass der Optionsstatus EIN ist.**

Verbindung mit der SWITCH-Konsole

Schritt 1 Verbinden Sie bitte den OTG vom C-Typ mit der USB-Schnittstelle des Lenkrads.

Schritt 2 Dann stecken Sie den OTG vom C-Typ in die SWITCH-Konsole.

Schritt 3 Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die Modusanzeige ROT.

(Hinweis: Der OTG Adapter vom C-Typ ist nicht im Lieferumfang)

Verbindung mit der SWITCH-Docking-Station

Schritt 1 Positionieren Sie die SWITCH-Konsole auf der Docking-Station und gewährleisten Sie eine erfolgreiche Verbindung.

Schritt 2 Stecken Sie das Lenkrad in die USB-Schnittstelle der SWITCH-Docking-Station und schalten Sie die SWITCH-Konsole ein.

Schritt 3 Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die Modusanzeige ROT.

Programmiereinstellungen

*** Bietet die Programmierung erfolgreich abgeschlossen wurde, wird die ursprüngliche Tastenfunktion ersetzt.**

Programmierbaren: L-Pedal, R-Pedal, R-Pedal, L-Pedal, R-Pedal, L2, R3, Umschalter
Verfügbare Programmierbaren: A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

Wie wird programmiert?

Schritt 1 Drücken Sie SHARE + OPTIONS gleichzeitig 3 Sekunden lang, lassen Sie die Tasten los, wenn die Programmieranzeige grün aufleuchtet.

Schritt 2 Drücken Sie die Programmiertaste, dann sollte die Programmieranzeige grün blinken.

Schritt 3 Drücken Sie eine verfügbare Programmiertaste. Die Einstellung ist abgeschlossen wenn die grüne Programmieranzeige AUS ist.

Löschen der Programmiereinstellung

Schritt 1 Drücken Sie SHARE + OPTIONS gleichzeitig 3 Sekunden lang, lassen Sie die Tasten los, wenn die Programmieranzeige grün aufleuchtet.

Schritt 2 Drücken Sie die Programmiertaste, dann blinkt die Programmieranzeige grün.

Schritt 3 Drücken Sie die Programmiertaste erneut, dann erlischt die grüne Programmieranzeige. Die Löschung der Funktion ist abgeschlossen.

Schritt 4 Trennen Sie das Lenkrad und verbinden Sie es wieder, dann werden automatisch alle Einstellungen gelöscht.

Wie werden Pedale als X-Achse eingerichtet?

Schritt 1 Drücken Sie SHARE + OPTIONS 3 Sekunden lang, dann leuchtet die Programmieranzeige grün auf.

Schritt 2 Drücken Sie die linke Taste des D-Pads. Die Einstellung ist erfolgreich, wenn die grüne Anzeige AUS ist.

Empfindlichkeitseinstellung

3 Niveaus für die Empfindlichkeitseinstellung

Schritt 1 Drücken Sie SHARE + OPTIONS 3 Sekunden lang, dann leuchtet die Programmieranzeige grün auf.

Schritt 2 Anpassung der Empfindlichkeit: Drücken Sie die Taste SHARE, um die Empfindlichkeit einzustellen - Mittel, Hoch, Niedrig stehen zur Auswahl. (Die standardmäßige Empfindlichkeitsstufe ist Mittel).

Schritt 3 Einstellungen speichern: Drücken Sie die AUF/RÄNTS-Taste des D-Pads ( ), um die Einstellungen zu speichern, die Programmanzeige ist AUS.

Achtung

- Vermeiden Sie starke Vibrationen, demontieren, reparieren oder bauen Sie das Gerät nicht eigenständig um.
- Vermeiden Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Lenkrad gelangen oder in das Lenkrad eindringen, da dies die Lebensdauer des Lenkrads beeinträchtigen kann.
- Lagern Sie Ihr nicht in feuchten oder sehr warmen Umgebungen. Halten Sie Ihn von Staub und Ruß fre.
- Bitte gehen Sie beim Anschließen und Entfernen des Lenkrads vorsichtig vor.
- Kinder dürfen dies Gerät nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

Spezifikationen

Modell	PXN-V3PRO
Anschlusstyp	Kabelverbindung
Stromquelle	5V DC
Betriebsstrom	10 mA - 170 mA
Verpackungsgröße	Ca. 350 * 320 * 270 mm
Produktgröße	Ca. 290 * 320 * 240 mm
Produktgewicht	Ca. 1550 g
Betriebstemperatur	10 - 40 °C
Betriebsfeuchtigkeit	20 -90 %

* **xpfv** * is a registered trademark of ShenZhen PXN Electronics Technology Co., Ltd
PS4/PS3 is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc.
Xbox is a registered trademark of Microsoft Corporation
SWITCH is a registered trademark of Nintendo Co., Ltd.
All trademarks are the property of their respective owner. Technical specifications are subject to change without prior notice. ShenZhen PXN Electronics Technology Co., Ltd. shall not be made liable for any errors that may appear. Please keep this information for later reference.