V3 PRO

User Manual

English - 01

System Requirements

Compatible Platforms SWITCH PC PS3 PS4 XBOX ONE XBOX SERIES X&S

System Requirement on PC Windows 7 / 8 / 10 / 11

Product Overview



Pedals and USB Cable Connection According to Diagram

English - 02

Clamp Installation

The steering wheel is equipped with a screw staff and U - type clamp，which can be directly installed on a desk.



Step1：Please take out the screw staff and U- type clamp.

Step2：Install the screw staff into the U- type clamp.

Step3：Then clip the U-type clamp to the steering wheel，as shows above.

Step4：Install the steering wheel to the desk, then tighten the screw staff.

English - 03

Connect with SWITCH

* Enter Homepage of SWITCH，Select ⚙ Setting —> Controllers and Sensors —> select Pro Controller Wired Connection. Please make sure that the option state is ON.

Connect with SWITCH Console

Step1：Connect the Type-C OTG and the USB cable of steering wheel.

Step2：Then plug the Type-C Adapter to SWITCH console.

Step3：Red mode indicator will remain ON when connection is successful.

(Note：Type-C OTG Adapter is not included)

Connect with SWITCH Dock

Step1：Put the SWITCH console into the SWITCH dock and ensure successful connection.

Step2：Plug the USB cable of steering wheel into SWITCH dock and power on SWITCH console.

Step3：Red mode indicator will remain ON when connection is successful.

English - 04

Connect with PC

Step1：Plug the USB cable of steering wheel into computer. Mode indicator will remain ON when connection is successful.

Step2：The steering wheel is X-input mode in default after connection. Hold and press the HOME button to change working mode to D-input.

Step3：Easily change corresponding working modes when playing different games.

Press HOME button for 3 seconds

X-input ⟷ D-input

X-input mode

X-input working mode is suitable for games ported from Xbox 360 to PC and it is plug and play. Recommended games are Need for Speed 13 (or versions above)、Dirty series、Dosefhunter etc.

D-input Mode

Recommended games are Euro Truck Simulator 2, Assetto Corsa series, F1 series etc.



Diagram for PC Connection

English - 05

Function Testing on PC

Function inspection of steering wheel is available when connecting with PC, the specific steps show as below:

Open Control Panel —> Device and Printer —> Right mouse click gamepad icon —> Game Controller Setting, click Properties Testing .

Connect with PS3

Step1：Plug the USB cable of steering wheel into PS3 and power on PS3 console.

Step2：Corresponding channel indicator will remain ON when steering wheel is connected successfully with console, then can enter the games to play or set the related functions on console .

Diagram for PS3 Connection

English - 06

Connect with PS4

Step1：Power OFF the original PS4 controller before connection.

Step2：Use a Micro USB cable to connect PS4 original controller and the guidance port in the steering wheel.

Step3：Plug the USB cable of steering wheel into PS4, red indicator will remain ON when connection is successful.

Diagram for PS4 Connection

English - 07

Connect with XBOX ONE/XBOX SERIES X&S

Step1：Power OFF the original controller of XBOX ONE [XBOX SERIES X&S](#) controller and the guidance port in the steering wheel.

Step2：Plug the USB cable of steering wheel into XBOX ONE / XBOX SERIES X&S.

Step3：Press HOME button on steering wheel，red indicator will remain ON when connection is successful.

Diagram for XBOX ONE Connection

English - 08

Programming Settings

Original button function can be replaced under programming setting.

Programming Buttons：L (paddle, R paddle, L-pedal, R-pedal, Ⓛ, Ⓡ), Shifter Paddles(Shifter paddles：A、B、X、Y、L、R、L-ZL、R- ZR

how to program?

Step1：**Press SHARE + OPTIONS simultaneously for 3 seconds，release the buttons when green programming indicator remains ON.**

Step2：**Press the programming button，and the programming indicator will flash in green.**

Step3：**Press a programming available button，setting is completed when green programming indicator is OFF.**

Clear Programming Setting

Step1：**Press SHARE + OPTIONS simultaneously for 3 seconds，release the buttons when green programming indicator remains ON.**

Step2：**Press programming button，and the programming indicator will flash in green.**

Step3：**Press programming button again，then green programming indicator will turn OFF, function clearing is completed.**

Step4：**Replug and reconnect steering wheel，all settings will be cleared automatically**

How to set pedals as Y axis?

Step1：**Press SHARE + OPTIONS simultaneously for 3 seconds，green programming indicator remains ON.**

Step2：**Press left button of D-pad，setting is successful when green indicator is OFF.**

English - 09

Sensitivity Adjustment

3 Levels of Sensitivity Adjustments

Step1：**Press SHARE + OPTIONS for 3 seconds，green programming indicator remains ON.**

Step2：**Adjust Sensitivity：Press SHARE button to adjust sensitivity - Medium, High, Low for choices. (Defaulted sensitivity level is medium)**

Step3：**Save Setting：Press D-pad UP（↑）button to save settings，programming indicator remains OFF.**

English - 10

Attention

- **Avoid strong vibration, do not disassemble, modify or repair by yourself.**
- **Prevent water or other liquids from entering the steering wheel to avoid damage.**
- **Avoid storing in humid, high temperature, oily smoke and other places.**
- **Please handle gently, store correctly or restore the steering wheel.**
- **Children should be under adult's supervision at all times when using this product.**

Product Specifications

Model	P5N-V3PRO
Connect Type	Wired Connection
Working Power	DC 5V
Working Current	150mA - 170mA
Packaging Size	About 350 * 320 * 270 mm
Product Size	About 260 * 320 * 245 mm
Product Weight	About 1500 g
Usage Humidity	10 -90 %
Usage Temperature	20 ~ 50 %

English - 11

V3 PRO

使用マニュアル

日本語 - 23

システムの要求

互換するデバイス SWITCH PC PS3 PS4 XBOX ONE XBOX SERIES X&S

PCのシステム Windows 7 / 8 / 10 / 11

本体の概要介紹

フットペダルとUSB コードアンドコンソールケーブルに接続します

日本語 - 24

ハンドル・コントローラーのセット締着

ハンドル・コントローラーを机またはスタンドスクリュウで固定できます。

Step1：ネジスクリュウとUクランプを取り出します。

Step2：ネジスクリュウをUクランプに取り付けます。

Step3：Uクランプをハンドルコントローラーに固定します。

Step4：ネジスクリュウを締めて、ハンドルコントローラーをテーブルに固定し、スクリュウキャップを固定できます。

日本語 - 25

SWITCH本体にセットして使用する場合

* SWITCHメインの画面から、⚙（= "コントローラーとセンサー）を "Proコントローラーの有線接続"へ選択し、接続してください。SWITCH 本体は電源が ON の状態であることを確認します。

SWITCH本体にセットして使用する場合

Step1：OTG の変換ハーネスからコントローラーの USB ケーブルを接続します。

Step2：次に、電源をON にし、Type-C コードは SWITCH 本体のType-C ポートに接続します。

(Note：接続が成功したら、ハンドル・コントローラーのモードインジケータ―が点灯(ランプが常時点灯)します。

(* OTG 互換ケーブルは別売りとなります)

SWITCHのベースにセットする方法

Step1：SWITCH 本体は後面のベースにセット、接続成功した状態を確認。

Step2：ハンドル・コントローラーの USB コードは SWITCH ベースの USB ポートに接続し、SWITCH の電源をONにします。

(Note：接続が成功したら、ハンドル・コントローラーのモードインジケータ―が点灯(ランプが常時点灯)します。

日本語 - 26

パソコンにセットする場合

Step1：ハンドル・ジョイスティックの USB コードでPC にセットし、確認ユーザの各インジケータランプが点灯します。

Step2：ハンドル・ジョイスティックの接続モードは X input モードに設定済み、ハンドル・ジョイスティックの"ホーム"ボタンを10秒以上長押しでモードを切り替え出来ます。

Step3：ゲームモードに切り換え、ゲーム操作することができます。

X-Input ⟷ D-Input

X - input モードの場合

X - input モードは、PC、プレイステーション 3 の XBOX 360 コントローラに対応しています。

推奨ゲーム：(need for speed 13 (以降) 、Dirtyseriesシリーズなど。

D - input モードの場合

推奨ゲーム：(Euro Truck Simulator 2)、(Assetto Corsa) 、(F1 など。

PCに接続するイメージ

日本語 - 27

ハンドル・コントローラーの機能テスト

PCパソコンで操作する時、パソコンのゲームコントローラーからも動く、コントローラーテスト機能動作できます、操作手順は下記：

コントロールパネル —> デバイスとプリンター —> ゲームコントローラー右クリック —> ゲームコントローラーの設定を開く、表示したウィンドウのプロパティ内容をご確認ください。

PS3に接続するイメージ

日本語 - 28

PS3にセットする場合

Step1：スタンアンプコントローラーの USB コードは PS3 の USB ポートに接続します。

Step2：接続セットが完成したら、チャンネルユニットから、1つの点灯チャンネルユニットをスタアップ・コントローラーに近づけます。チャンネル・インジケータランプが緑ライト常点灯になります。スタアップ・コントローラーは正しくPS3 に接続されました。ゲームをすることができます。

PS3に接続するイメージ

日本語 - 29

PS4にセットする場合

Step1：PS4 本体の電源が ON にします。

Step2：スタアップ・コントローラーを USB コードで PS4 本体に接続させます。

（スタアップ・コントローラーの電源インジケータが点灯します）

Step3：フットペダルのUSBコードアップ・コントローラーに接続します。

Step4：PS4 の正常なコントローラーの電源が OFF にできます。すべてコードでスタアップ・コントローラーに接続できます。（赤色コントローラーのインジケータが常灯になります）

Step5：「HOME」ボタンを押すと、スタアップ・コントローラーでき、ゲームを起動することができるようになります。

PS4に接続するイメージ

日本語 - 30

XBOX ONE/XBOX SERIES X&Sにセットして使用する場合

Step1：XBOX ONE /XBOX SERIES X&S本体の電源が ON にします。

Step2：スタアップ・コントローラーを本体の USB ポートは XBOX ONE /XBOX SERIES X&S にセットできます。(XBOX ONE /XBOX SERIES X&S の電源インジケータが点灯します)

Step3：フットペダルのUSBコードアップ・コントローラーに接続します。

Step4：XBOX ONE /XBOX SERIES X&Sのコントローラーを電源 OFF できます。

Step5：「HOME」ボタンを押すと、スタアップ・コントローラーき、ゲームを起動することができるようになります。

XBOX ONE に接続するイメージ

日本語 - 31

ボタンのプログラミング設定項目

オ - 設定でプログラミングを設定するとオリジナルに機能をカスタマイズできます。

設定できるボタン：左ペダルパーン、右ペダルパーン、ギアシフトパン、Ⓛ、Ⓡ、シフトレバー機能コピー(ギアボタン：A、B、X、Y、L、R、L-ZL、R- ZR

プログラミング機能の設定

ハンドル・コントローラーの本体の SHARE ボタンと OPTIONS ボタンを同時に押します、3秒後、ボタンがプログラミング設定機能をセーブにスイッチ、インディケータランプが常時にON ： ボタンを離す。

プログラミングしたいボタンを設置ボタンを押します、インディケータランプが緑ライトに変わります。

設置したいプログラミングの機能ボタンを押します、インディケータランプが消灯、プログラミングの設定が完了しました。

ハンドル・コントローラーを本体電源を再起動、全設定した機能は全自動でクリアとなります。

フットペダルを Y 軸に設置する方法

Step1：ハンドル・コントローラーの本体の SHARE ボタンと OPTIONS ボタンを同時に押します → 3秒後プログラミング設定ボタンをインディケータランプが点灯します。

Step2：左ペダルを押します、インディケータの緑ライトが消え、設置が成功します。

Step1：長押し

Step2：長押し

Step3：設置機能：SHARE ボタンと OPTIONS ボタンを同時に長押しする3秒後、インジケータの緑ライトが点灯します ： ボタンを離します。

Step4：操作機能確認の段階：SHARE ボタンを押す → ハンドル・コントローラーの操作機能確認を実施できます、（ 点滅回数が異なります ）

Step5：設置を保存：ボタンを押す（↑）ボタンを押す → 設定を保存されます、緑のインジケータランプが点灯す。

ハンドル・コントローラーの感度精度の調整

ハンドル・コントローラーの感度3レベルの設定

Step1：感度調整：SHARE ボタンと OPTIONS ボタンを同時に長押しする3秒後、インジケータの緑ライトが点灯します ： ボタンを離します。

Step2：操作機能確認の段階：SHARE ボタンを押す → ハンドル・コントローラーの操作機能確認を実施できます、（ 点滅回数が異なります ）

Step3：感度を保存：ボタンを押す（↑）ボタンを押す → 設定を保存されます、緑のインジケータランプが点灯す。

注意事項

* ハンドル・コントローラーを水中は使用や使用することされの場合もございてください、また、水中はご注意や使用をしない、分解しないでください。修理しないでください。
* コントローラーを水には水濡れをさせる分解しないでください、故障の原因にもなりますから。

日本語 - 32

製品規格

製品型番	P5N-V3PRO
接続形式	有線接続
設定電流	DC 5V
使用電流	使用には150mAから170mAまでカウントです
包装サイズ	約 350 * 320 * 270 mm
製品サイズ	約 260 * 320 * 245 mm
本体重さ	約 1500 g
使用湿度	10 -90 %
使用温度	20 ~ 90 %

日本語 - 33

Deutsche - 34

V3 PRO

Benutzerhandbuch

Systemanforderungen

Kompatible Plattformen SWITCH, PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX-REIHE X&S

Systemanforderung an den PC Windows 7 / 8 / 10 / 11

Produktübersicht



Schließen Sie die Pedale und das USB-Kabel gemäß Schema an

Deutsche - 35

Installation der Klemmen

Das Lenkrad ist mit einer Schraube und einer Klemme vom U-Typ ausgerüstet, die direkt am Schreibtisch installiert werden kann.



Schritt1：Bitte nehmen Sie die Schraube und die Klemme vom U-Typ heraus.

Schritt2：Installieren Sie die Schraube in der Klemme vom U-Typ.

Schritt3：Dann klemmen Sie die U-Typ-Klemme an den Lenkrad, wie oben dargestellt.

Schritt4：Installieren Sie das Lenkrad am Schreibtisch, dann ziehen Sie die Schraube an.

Deutsche - 36

Einsatz an der SWITCH

* Gehen Sie auf die Homepage der SWITCH, wählen Sie Einstellungen ⚙ —> Controller und Sensoren —> Wählen Sie Pro Controller Wired Connection. Bitte stellen Sie sicher, dass der Optionsstatus EIN ist.

Verbindung mit der SWITCH-Konsole

Schritt1：Verbinden Sie bitte den OTG und C-Typ mit der USB-Schnittstelle des Lenkrads.

Schritt2：Dann stecken Sie den OTG vom C-Typ in die SWITCH-Konsole.

Schritt3：Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die Modusanzeige ROT.

Hinweis: Der OTG-Adapter (C-Typ) ist nicht enthalten.

Verbindung mit der SWITCH-Docking-Station

Schritt1：Positionieren Sie die SWITCH-Konsole auf der Docking-Station und gewährleisten Sie eine erfolgreiche Verbindung.

Schritt2：Stecken Sie das Lenkrad in die USB-Schnittstelle der SWITCH-Docking-Station und schalten Sie die SWITCH-Konsole ein.

Schritt3：Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die Modusanzeige ROT.

USB-Anschluss der SWITCH-Docking-Station

Deutsche - 37

Einsatz an der SWITCH

Schritt1：Schalten Sie den originalen PS4-Anschluss AUS.

Schritt2：Verwenden Sie ein Micro-USB-Kabel zum Anschließen des originalen PS4-Anschluss mit Führungsanschluss des Lenkrads.

Schritt3：Stecken Sie das USB-Schnittstelle des Lenkrads in die PS4.

Schritt4：Drücken Sie die HOME-Taste am Lenkrad, dann leuchtet die Modusanzeige ROT auf, wenn die Verbindung erfolgreich war.

Schema für den PS4-Anschluss

Deutsche - 38

Utilisation sur PC

Schritt1：Stecken Sie die USB-Schnittstelle des Lenkrads in den Computer. Die Modusanzeige leuchtet bei erfolgreicher Verbindung.

Schritt2：Das Lenkrad befindet sich nach dem Anschluss standardmäßig im X-Input modus. Halten und drücken Sie die HOME-Taste für 3 Sekunden lang, um den Arbeitsmodus in D-Input zu ändern.

Schritt3：Einfaches Umschalten in die entsprechenden Arbeitsmodi beim Spielen verschiedener Spiele.

Drücken Sie die HOME-Taste 3 Sekunden lang

X-Input ⟷ D-Input

X-input smodus

Die X-Eingang-Betriebsmodus ist für XBOX 30 Spiele am PC und für Plug and Play geeignet. Empfohlene Spiele sind: Need for Speed 13 (oder höher), Dirty series, Dosefhunter usw.

D-input smodus

Empfohlene Spiele sind: Need for Euro Truck Simulator 2, Assetto Corsa series, F1 series usw.

Schema für den PC-Anschluss

Deutsche - 39

Funktionsprüfung am PC

Die Funktionsprüfung des Lenkrads ist verfügbar, wenn es an einen PC angeschlossen ist. Die spezifischen Schritte werden unten angezeigt:

Öffnen Sie die Systemsteuerung -> Geräte und Drucker -> Rechter Mausklick auf das Game-Pad-Symbol -> Game Controller Settings, klicken Sie auf Properties Testing.

Einsatz an der PS3

Schritt1：Stecken Sie das USB-Schnittstelle in die PS3 und schalten Sie die Konsole an.

Schritt2：Die entsprechende Kanalanzeige leuchtet auf, wenn das Lenkrad erfolgreich mit der Konsole verbunden ist, dann können Sie das Spiel starten oder einige relevante Einstellungen an der Konsole vornehmen.

Schema für den PS3-Anschluss

Deutsche - 40

Einsatz an der PS4

Schritt1：Schalten Sie den originalen PS4-Anschluss AUS.

Schritt2：Verwenden Sie ein Micro-USB-Kabel zum Anschließen des originalen PS4-Anschluss mit Führungsanschluss des Lenkrads.

Schritt3：Stecken Sie das USB-Schnittstelle des Lenkrads in die PS4.

Schritt4：Drücken Sie die HOME-Taste am Lenkrad, dann leuchtet die Modusanzeige ROT auf, wenn die Verbindung erfolgreich war.

Schema für den PS4-Anschluss

Deutsche - 41

Einsatz an XBOX ONE/XBOX-REIHE X&S

Schritt1：Schalten Sie den originalen Controller der XBOX ONE/XBOX-REIHE X&S aus.

Schritt2：Verwenden Sie ein Micro-USB-Kabel zum Anschließen des originalen Controllers der XBOX ONE/XBOX-REIHE X&S mit Führungsanschluss des Lenkrads.

Schritt3：Stecken Sie das Lenkrad in die USB-Schnittstelle der XBOX ONE/ XBOX-REIHE X&S.

Schritt4：Drücken Sie die HOME-Taste am Lenkrad, dann leuchtet die Modusanzeige ROT auf, wenn die Verbindung erfolgreich war.

Schema für den XBOX ONE/S Anschluss

Deutsche - 42

Programmiereinstellungen

Original-Tastenfunktion kann durch Programmierung ersetzt werden.

Programmierbare Tasten：L-paddle, R-paddle, L-pedal, R-pedal, Ⓛ, Ⓡ, Schalter Paddle(Schalter Paddle：A、B、X、Y、L、R、L-ZL、R- ZR

Wie wird programmiert?

Schritt1：Drücken Sie SHARE + OPTIONS gleichzeitig 3 Sekunden lang, lassen Sie die Tasten los, wenn die Programmieranzeige grün aufleuchtet.

Schritt2：Drücken Sie die Programmiertaste, dann blinkt die Programmieranzeige grün.

Schritt3：Drücken Sie die verfügbare Programmiertaste. Die Einstellung ist abgeschlossen,wenn die grüne Programmieranzeige AUS ist.

Löschen der Programmiereinstellung

Schritt1：Drücken Sie SHARE + OPTIONS gleichzeitig 3 Sekunden lang, lassen Sie die Tasten los, wenn die Programmieranzeige grün aufleuchtet.

Schritt2：Drücken Sie die Programmiertaste, dann blinkt die grüne Programmieranzeige.

Schritt3：Drücken Sie die Programmiertaste erneut, dann erlischt die grüne Programmieranzeige, das Löschen der Einstellung ist abgeschlossen.

Schritt4：Trennen Sie das Lenkrad und verbinden Sie es erneut, dann werden automatisch alle Einstellungen gelöscht.

Wie werden Pedale als X-Achse eingerichtet?

Schritt1：Drücken Sie SHARE + OPTIONS 3 Sekunden lang, dann leuchtet die Programmieranzeige grün auf.

Schritt2：Drücken Sie die linke Taste des D-Pads. Die Einstellung ist erfolgreich, wenn die grüne Anzeige AUS ist.

Deutsche - 43

Empfindlichkeitseinstellung

3 Niveaus für die Empfindlichkeitseinstellung

Schritt1：Drücken Sie SHARE + OPTIONS gleichzeitig 3 Sekunden lang, dann leuchtet die Programmieranzeige grün auf.

Schritt2：Anpassung der Empfindlichkeit: Drücken Sie die Taste SHARE, um die Empfindlichkeit einzustellen - Mittel, Hoch, Niedrig stehen zur Auswahl. (Das standardmäßige Empfindlichkeitsniveau ist Mittel).

Schritt3：Einstellungen speichern: Drücken Sie die AUFWÄRTS-Taste des D-Pads（ ↑ ）, um die Einstellungen zu speichern, die Programmieranzeige ist AUS.

Achtung

- Vermeiden Sie starke Vibrationen, demontieren, reparieren oder bauen Sie das Gerät nicht eigenhändig um.
- Vermeiden Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Lenkrad gelangen oder in das Lenkrad eindringen, da dies zu Schäden führen kann.
- Lagern Sie das Gerät nicht in feuchten oder warmen Umgebungen, Ölrauch oder ähnlichen Orten.
- Bitte gehen Sie beim Anschließen und Entfernen des Lenkrads vorsichtig vor.
- Kinder dürfen dieses Gerät nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

Deutsche - 44

Spezifikationen

Modell	P5N-V3PRO
Anschlusstyp	Kabelverbindung
Betriebsstrom	5V DC
Betriebsstrom	150mA - 170mA
Verpackungsgröße	Ca. 350 * 320 * 270 mm
Produktgröße	Ca. 260 * 320 * 245 mm
Produktgewicht	Ca. 1500 g
Betriebstemperatur	10 - 40 °C
Betriebsfeuchtigkeit	20 -90 %

"xpfun" is a registered trademark of ShenZhen PXN Electronics Technology Co., Ltd

PS4/PS5 is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc.

Xbox is a registered trademark of Microsoft Corporation

Nintendo Switch is a trademark of Nintendo Co., Ltd.

All trademarks are the property of their respective owner. Technical specifications are subject to change. Information contained herein is subject to change without prior notice. ShenZhen PXN Electronics Technology Co., Ltd. reserves the right to make edits for any errors that may appear. Please keep the information for later reference.

Deutsche - 44

附件/ 键值 (Button Value)

按键(Buttons)	NS	PC XINPUT XBOX	PC DINPUT	PS4	PS3
A	A	B	3	◯	◯
B	B	A	2	✕	✕
X	X	Y	4	△	△
Y	Y	X	1	□	□
ZL	ZL	LT	7	L2	L2
L	L	LB	5	L1	L1
ZR	ZR	RT	8	R2	R2
R	R	RB	6	R1	R1
Ⓛ	Ⓛ	SL	11	L3	L3
Ⓡ	Ⓡ	SR	12	R3	R3
拨杆R1 (Shifter R1)	ZR	RB	6	R1	R2
拨杆L1(Shifter L1)	ZL	LB	7	L1	L2
SHARE	⊖	BACK	9	SHARE	SELECT
HOME	Ⓗ	HOME	13	PS	HOME
OPTIONS	⊕	START	10	OPTIONS	START
左摆杆 (Left Paddle)	ZL	LB	7	L1	L2
右摆杆 (Right Paddle)	ZR	RB	6	R1	R2
油门(Accelerator)	A	RT	Y +	R2	□
刹车 (Brake)	B	LT	Y -	L2	✕