PXN | V9

User Manual

English - 01

System Requirements

Compatible Platforms PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S, SWITCH

System Requirements Windows 7 / 8 / 10 / 11

Product Overview

Connect with PC

Step1 Please connect the pedals and shifter according to user's need before using.

Step2 Plug the USB cable of the steering wheel into PC.

Step3 The default working mode is X-input. The red indicator will stay on when the connection is successful.

Step4 Working mode can be changed by pressing MODE button.

How to change working mode?

X-input Mode

Recommended games are Need for Speed 13, Dirt3, Rage Racing etc.

Press MODE button for 3 seconds on steering wheel until red indicator flashes. Then working mode is changed to D-input.

D-input Mode

Recommended games are Need for Speed 1-12, Euro Truck Simulator 2 etc.

Step1 Put the bottom cups into bottom slots, then close to clip the bottom cups.

Step2 Put the clamps into bottom slot.

Step3 Adjust the clamp to proper place.

Step4 Clip the steering wheel on desk, then tighten the screw part.

Clamp Installation

The steering wheel is equipped with a pair of clamp to fix the wheel on desktop.

English - 02

Interface Connection Diagram

Connection Interface for Back of Wheel

English - 03

Connect with PC

Step1 Please connect the pedals and shifter according to user's need before using.

Step2 Plug the USB cable of the steering wheel into PS3, then power on PS3 console.

Step3 The red indicator will remain ON when connection is successful. Then power on the PS3 console to enter the game or set up the related functions on PS3.

Diagram of PC connection

English - 05

Function Testing on PC

Before starting the driving game, it is essential to calibrate the gaming device before first use.

Win7 System: Open "Control Panel" → "Hardware and Sound" or "Hardware" → right mouse click Controller icon → Game Controller Setting…click Properties Testing.

Win10 System: Setting → "Devices and Printer" → right mouse click Controller icon → Game Controller Setting…click Properties Testing.

Connect with PS3

Step1 Please connect the pedals and shifter according to user's need before using.

Step2 Plug the USB cable of the steering wheel into PS3, then power on PS3 console.

Step3 The red indicator will remain ON when connection is successful. Then power on the PS3 console to enter the game or set up the related functions on PS3.

Diagram of PS3 connection

English - 06

Connect with PS4

Step1 Please connect the pedals and shifter according to user's need before using.

Step2 Plug the USB cable of the steering wheel into PS4, then power on PS4 console.

Step3 The red indicator will remain ON when connection is successful. Then power on the PS4 console to enter the game or set up the related functions on PS4.

Diagram of PS4 connection

English - 07

Connect with XBOX ONE/XBOX SERIES X&S

Step1 Please connect the pedals and shifter according to user's need before using.

Step2 Plug the USB cable of the steering wheel into SWITCH dock and power on SWITCH console.

Step3 The red indicator on the steering wheel will remain ON when connection is successful.

Diagram of XBOX SERIES X connection

English - 08

Connect with SWITCH

* Enter homepage of SWITCH, choose ⚙ Setting → Controllers and Sensors → select the Controller Wired Communication, make sure turn the option state to ON.

Connect with SWITCH Console

Step1 Please connect the pedals and shifter according to user's need before using.

Step2 Plug the Type-C OTG into SWITCH console.

Step3 Connect the steering wheel USB cable with Type-C adapter.

Step4 The red indicator on the steering wheel will remain on when connection is successful.

Connect with SWITCH Dock

Step1 Please connect the pedals and shifter according to user's need before using.

Step2 Plug the SWITCH console into the dock to ensure successful connection.

Step3 Plug the USB cable of the steering wheel into SWITCH dock and power on SWITCH console.

Step4 The red indicator on the steering wheel will remain ON when connection is successful.

English - 09

Shifter Function

High/Low Gear Shifting：

Push the button forward / backward to low or high gear is pressed.

Handbrake Switch：

The second button is used for handbrake power ON/OFF.

Low Gear：

1、2、3、4、5、6、R1

High Gear：

7、8、9、10、11、12、R2

Advanced Configuration Settings of Steering Wheel

Download for iOS: Search [PXN Wheel] in App Store.

Download for Android: Search [PXN Wheel] in Google Play.

Downloads PXN Wheel and set the functions:

- Sensitivity Adjustment
- Maximum Effective Rotation Degree Setting
- Button Configuration in Game
- Vibration Adjustment
- Button Programming
- Button Function Testing

English - 10

Sensitivity Adjustment

High Sensitivity

Press and hold the "PROG" button until the red indicator flashes quickly. Then, press ▼ on the D-pad to save. The adjustment will be successful when the red indicator is ON.

Medium Sensitivity

Press and hold the "PROG" button until the red indicator flashes quickly. Then, press ◄ on the D-pad to save. The adjustment will be successful when the red indicator is ON.

(Default for PS3、PS4、XBOX ONE、XBOX SERIES X&S platforms)

Low Sensitivity

Press and hold the "PROG" button until the red indicator flashes quickly. Then, press ► on the D-pad to save. The adjustment will be successful when the red indicator is ON.

(Default for SWITCH platform)

Maximum Effective Rotation Degree Setting

What Is Maximum Effective Rotation Degree?

When the Maximum Effective Rotation Degree of the steering wheel is180 degree, the steering wheel can only turn 90 degrees left or right. Any rotation above 90 degrees is invalid.

How to set up?

Step 1 Turn the steering wheel to a 360° rotation degree.

Step 2 Press and hold the PROG button until the red indicator flashes.

Step 3 Turn the steering wheel to an expectation degree (should be more than 90 degree).

Press OPTION button, the red indicator will remain ON when the setting is successful.

English - 11

Button Programming

Setting Buttons: Left paddle、Right paddle、Left pedal、Middle Pedal、Right pedal、L3、R3、Right button on the back of steering wheel、Left button on shifter、12 button on Shifter、9/10 Gear or Shifter.

Programming Available Buttons: A、B、X、Y、L1、L2、R1、R2

Programming Function:

Press and hold the "PROG" button for 3 seconds until the red indicator flashes quickly. Press the programmed button, the red indicator will flash slowly.

Press the Programming Available Button, program will be successful when the red indicator remains ON.

Clear Single Programmed Button

Step 1 Press and hold PROG button for 3 seconds until the red indicator flashes quickly.

Step 2 Press the Setting button for twice. It will be cleared successfully when the red indicator remains ON.

Clear All Programmed Buttons

Step 1 Press and hold PROG button for 3 seconds until the red indicator flashes quickly.

Step 2 Press and hold the PROG button for 6 seconds, it will be cleared successfully when the red indicator remains ON. The steering wheel sensitivity will be recovered to high level.

Note

Press and hold PROG button for 3 seconds until the red indicator flashes quickly. Press and hold PROG button again to withdraw from the program.

If there is no operation for 30 seconds, the steering wheel will exit the programming automatically. If no action in 10 seconds, the red indicator will remain ON when the setting is successful.

English - 12

Audio Communication Function

The steering wheel comes with Audio Communication Function for voice interaction on PS4 /XBOX ONE /XBOX SERIES X&S.

(Note: The Audio Communication Function will be limited if the steering wheel donated with shifter.)

Attention

- Avoid strong vibration, do not disassemble, modify or repair by yourself.
- Prevent water or other liquids from entering the device to avoid damage.
- Avoid storing in humid, high temperature, oily smoke and other places.
- Please handle gently when connect or remove the steering wheel.
- Children should be under adult's supervision at all times when using this product.

English - 13

Product Specifications

Model	PXN-V9
Connection Type	Wired Connection
Working Current	600A - 700mA
Packaging Size	About 412*1*365*397 mm
Product Size	About 392*345*245mm
Product Weight	About 2.05Kg
Usage Temperature	10-40℃
Usage Humidity	20~80%

English - 14

PXN | V9

ユーザーマニュアル

日本語 - 01

システム要求

サポートプラットフォーム PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S, SWITCH

PCシステム Windows 7 / 8 / 10 / 11

製品の外観

設定ブラケットの取付方法

ハンドルホイールを固定するための設定ブラケットが付属されております。テーブルに取り付けることができます。

Step1 底部ケースカバーを下スロットに取り付けます。

Step2 クランプを底部スロットに取り付けます。

Step3 クランプを適切な位置に調整します。

Step4 クランプを机の端に取り付けます。

ステアリング・ホイールインターフェース展示

PCコンピューター使用手順

Step1 接続機器前に必ずご自分でユーザーがニーズをゲームに使用してください。

Step2 ステアリングホイールのUSBケーブルをPS3コンソールに接続します。

Step3 PCの初期に設定した場合ステアリングホイールはX-inputモードでデフォルトで作ります。赤色ランプが点灯になります。

Step4 MODEキーで切替できるモードに切り替えてください。

MODEボタンを3秒間長押しすると、赤色ランプが点滅します。

MODEキーを1回押す事に、赤色ランプが点滅し始めたときに押すと一度押して、赤色ランプが常に点灯したら確認が正しく設定されました。

X-input モード

ステアリングゲーム：ニードフォースピード5,6,およびほとんどのレース、「雷ハリル」、「ハンセン」

D-input モード

ステアリングゲーム：ニードフォースピード1-12,ユーロトラックシミュレーター2など

PCコンピューター接続見取り図

日本語 - 03

ステアリング・ホイールの接続検出

ゲームプレイの前に、ゲームデバイスを初めて使用する前に、コントローラーのテストおよびキャリブレーションを実行することが重要です。

Win7システム：開く[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]または[ハードウェア]→[デバイスとプリンター]→[コントローラー]アイコンを右クリック→[ゲームコントローラーの設定]→[プロパティのテスト]をクリックします。

Win10システム：開く[設定]→[デバイス]→[デバイスとプリンター]→[コントローラー]アイコンを右クリック→[ゲームコントローラーの設定]→[プロパティのテスト]をクリックします。

PS3ホスト使用手順

Step1 接続機器前に必ずご自分でユーザーがニーズをゲームに使用してください。

Step2 ステアリングホイールのUSBケーブルをPS3コンソールに差込み、PS3コンソールを電源を入れます。

Step3 初期に設定すると、ステアリングホイールに点灯ランプが点灯し、ホストにんパイプーを入力後に入力、ホストに接続を確認を完成したらライトとランプです。

PS3コンピューター接続見取り図

日本語 - 04

PS4ホスト使用手順

Step1 接続機器前に必ずご自分でユーザーがニーズをゲームに使用してください。

Step2 PS4コンソールのUSBケーブルをPS4コンソールに差込み、PS4コンソールを電源を入れます。

Step3 ステアリングホイールの初期に設定すると、ステアリングホイールに点灯ランプが点灯し、ホストにんパイプーを入力後に入力、ホストに接続を確認を完成したらライトとランプです。

PS4コンピューター接続見取り図

日本語 - 05

XBOX ONE/XBOX SERIES X&S ホスト使用手順

Step1 接続機器前に必ずご自分でユーザーがニーズをゲームに使用してください。

Step2 XBOX ONE/XBOX SERIES X&Sステアリングホイールのケーブルを差込み、XBOX ONE/XBOX SERIES X&Sコンソールへ電源を入れます。

Step3 ステアリングホイールの初期に設定すると、ステアリングホイールに点灯ランプが点灯し、ホストにんパイプーを入力後に入力、ホストに接続を確認を完成したらライトとランプです。

XBOX SERIES X コンピューター接続見取り図

日本語 - 06

SWITCH ホスト使用ステップ

1 SWITCHのドックの裏側から、「 ⚓ 」コントローラーセンサー、の「Pairコントローラーボタン」を押します。、接続したコントローラー接続画面が次の段階であるとを確認します。

SWITCHの画面にセットして使用する場合

Step1 接続機器前に必ずご自分でユーザーがニーズをゲームに使用してください。

一体型機器にセットしてください。

Step2 Type-C OTG変換ケーブルでゲームコンソールに挿入します。

Step3 ステアリングホイールのUSBケーブルをType-C OTG変換ケーブルに接続します。

Step4 接続成功後ステアリングホイールに点灯に点灯してください。

SWITCHのドックにセットする方法

Step1 接続機器前に必ずご自分でユーザーがニーズをゲームに使用してください。

Step2 SWITCHコンソールをドックに挿入して確実に接続してください。

Step3 ハンドルコントローラーのUSBケーブルをSWITCHドックに接続します。

SWITCHの電源がONです。

Step4 初期に点灯し、ホストにんパイプーを入力後に入力、ホストに接続を確認を完成したらライトとランプです。

日本語 - 07

ギアレバー機能説明

◎ 前方ギアの切替：

ギアレバーを前方/後方に押すと、ローギアまたはハイギアの切替えをすることができます。

ローギア：1、2、3、4、5、6、R1

ハイギア：7、8、9、10、11、12、R2

ステアリング・ホイール高レベル機能

iOSのダウンロード: App Store で「PXN Wheel」を検索してください。

Androidのダウンロード: Google Play で「PXN Wheel」を検索してください。

* 「PXN Wheel」App 機能説明

* ステアリングホイール感度調整
* ステアリングホイール振動の調整
* ステアリングホイールエクテンション有効角度設定
* ステアリングホイールボタンの設定
* ターンアラウンドキー定義機能
* ステアリングホイールキーテスト

日本語 - 08

感度設定

高感度設定

「PROG」キーを3秒押し、赤いランプが速く点滅しているときから離し、ゲーム「▼」キーを押す。赤いランプが点灯し、設定が完了したことを示します。

中感度設定

「PROG」キーを3秒押し、赤いランプが速く点滅しているときから離し、ゲーム「◄」キーを押す。赤いランプが点灯し、設定が完了したことを示します。

(PS3、PS4、XBOX ONE、XBOX SERIES X&Sプラットフォームのデフォルト)

低感度設定

「PROG」キーを3秒押し、赤いランプが速く点滅しているときから離し、ゲーム「►」キーを押す。赤いランプが点灯し、設定が完了したことを示します。

(SWITCHプラットフォームのデフォルト)

最大ステアリング有効角度設定

最大転向有効角度

たとえば、ステアリングホイールの最大回転角度を180度に設定した、これだとするとホイルで180°回転したときに車両の最大回転角度は90°になります。90°を超える回転角度は無効です。

設定方法

Step1 ステアリングホイールを最大ターンアラウンドまで回転させます。(例えば、720°)

Step2 「PROG」キーを3秒押し、赤いランプが速く点滅しているときから離します。

Step3 ステアリングホイールを最大に角度回転させます。(例えば、720°)

「OPTION」キーを押す、設定が成功したことを示します。赤いランプが点灯し、設定が完了したことを示します。

日本語 - 09

キーコピー機能

キーコピー方法

Step1 「PROG」キーを3秒押し、赤いランプが速く点滅しているときから離します。

Step2 コピーしたいキーを押します。赤いランプが点灯します。

Step3 「PROG」キーを3秒押し、赤いランプが速く点滅しているときから離します。

Step4 コピーしたいキーを押します。赤いランプが消灯します。

1つのキーをクリアします

Step1 「PROG」キーを3秒押し、赤いランプが速く点滅しているときから離します。

Step2 クリアしたいキーを押します。赤いランプが点灯します。

すべてのキーをクリアします

Step1 「PROG」キーを3秒押し、赤いランプが速く点滅しているときから離します。

Step2 「PROG」キーを6秒押します。赤いランプが点灯します。

「PROG」キーを3秒押すと、赤いランプが速く点滅しているときから離します。

「PROG」キーを3秒押すと、赤いランプが速く点滅しているときから離します。

* 「PROG」キーを3秒押すと、赤いランプが速く点滅しているときから離します。

日本語 - 10

ステアリング・ホイールインターフェース展示

PCコンピューター使用手順

Step1 接続機器前に必ずご自分でユーザーがニーズをゲームに使用してください。

Step2 ステアリングホイールのUSBケーブルをPS3コンソールに差込み、PS3コンソールを電源を入れます。

Step3 初期に設定すると、ステアリングホイールに点灯ランプが点灯し、ホストにんパイプーを入力後に入力、ホストに接続を確認を完成したらライトとランプです。

PS3コンピューター接続見取り図

日本語 - 11

音声通信機能

ステアリングホイールはPS4およびXBOX ONE/XBOX SERIES X&S/PS5ホストでヘッドセットを接続をおいて音声インタラクションをおこなうことができます。

(PS5/XBOX ONE/XBOX SERIES X&Sプラットフォームでヘッドセットポートはオプションになります。ヘッドセットをご購入ください。)

注意事項

- 強い衝撃を避け、落下や衝撃、改造、修理することはできません。
- 湿気しないように、水やその他の液体が製品内部に入ることを避けます。
- 高温、高湿、油煙などの環境下で使用することはできません。
- 接続を取扱う際は丁寧に取り扱い、力の使用には十分ご注意ください。
- 子供たちは大人の監督下で本製品を使用しないようにお願いします。

日本語 - 12

製品仕様

製品型番	PXN-V9
接続方式	有線接続
作動電流	600mA - 700mA
包装サイズ	412*1*365*397 mm
製品サイズ	392*345*245mm
製品重量	約 2.05kg
使用温度	10-40℃
使用湿度	20~80%

日本語 - 13

PXN | V9

Bedienungsanleitung

Deutsche - 01

Systemanforderungen

Kompatibel für die Plattformen PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S, SWITCH

Systemanforderungen an PC Windows 7 / 8 / 10 / 11

Produktübersicht

Einrichtung

Dem Lenkrad werden Klammern zur Befestigung am Tisch mitgeliefert.

Schritt 1 Die Bodenteile in die dafür vorgesehenen Vertiefungen an der Unterseite stecken. Drehen, bis die Bodenteile in Richtung.

Schritt 2 Die Klammern in die dafür vorgesehenen Vertiefungen an der Unterseite stecken.

Schritt 3 Klammern passend einstellen.

Schritt 4 Lenkrad auf den Tisch klemmen, anschließend den Griff festdrehen.

Deutsche - 02

Diagramm zum Anschluss der Schnittstellen

Anschluss auf der Rückseite des Lenkrads

Deutsche - 03

Funktionstest am PC

Vor dem Spielen sollte das Lenkrad vor der ersten Verwendung kalibriert werden. Folgende Schritte sind dazu nötig:

Windows 7: Systemsteuerung -> Geräte und Drucker -> rechter Mausklick auf das Controller-Icon -> Einstellungen Game Controller -> Funktionstest.

Windows 10: Einstellungen -> Geräte -> Drucker und Drucker -> rechter Mausklick auf das Controller-Icon -> Start Game Controller -> Funktionstest.

An PS3 anschließen

Schritt 1: Pedale und Schaltung vor Verwendung nach Bedarf anschließen.

Schritt 2: USB-Kabel des Lenkrads an PC anschließen. Danach PS3 anschalten.

Schritt 3: Bei erfolgreichem Anschluss leuchtet die rote Anzeige. PS3 anschalten und Spiel starten oder relevante Funktionstasten an der PS3 durchführen.

Anschluss an die PS3

Deutsche - 04

An PS4 anschließen

Schritt 1: Pedale und Schaltung vor Verwendung nach Bedarf anschließen.

Schritt 2: Original PS4-Controller abschalten und anschließend mit dem Micro-USB-Kabel an das Lenkrad verbinden.

Schritt 3: USB-Kabel des Lenkrads an PS4 anschließen und PS4 anschalten.

Schritt 4: Bei erfolgreichem Anschluss leuchtet die rote Anzeige. PS4 anschalten und Spiel starten oder relevante Funktionstasten an der PS4 durchführen.

Anschluss an die PS4

Deutsche - 05

An XBOX ONE / XBOX SERIES X&S anschließen

PXN/V9 Homepage -> ⚙ Einstellungen -> Controller und Sensoren -> Pro Controller Kabelverbindung Die Option muss eingeschalt sein.

An XBOX ONE anschließen

Schritt 1: Pedale und Schaltung vor Verwendung nach Bedarf anschließen.

Schritt 2: USB-Kabel des Lenkrads an XBOX ONE /XBOX SERIES X&S anschließen und anschließend mit dem Micro-USB-Kabel an das Lenkrad verbinden.

Schritt 3: Bei erfolgreichem Anschluss leuchtet die rote Anzeige auf dem Lenkrad.

An SWITCH anschließen

Schritt 1: Pedale und Schaltung vor Verwendung nach Bedarf anschließen.

Schritt 2: Den Typ-C-OTG an SWITCH-Konsole anschließen.

Schritt 3: USB-Kabel des Lenkrads mit Typ C-Adapter verbinden.

Schritt 4: Bei erfolgreichem Anschluss leuchtet die rote Anzeige auf dem Lenkrad.

An SWITCH-Dock anschließen

Schritt 1: Pedale und Schaltung vor Verwendung nach Bedarf anschließen.

Schritt 2: Für einen einwandfreien Anschluss die Konsole im Dock einlegen.

Schritt 3: USB-Kabel des Lenkrads an das Dock anschließen und Konsole anschalten.

Schritt 4: Bei erfolgreichem Anschluss leuchtet die rote Anzeige auf dem Lenkrad.

Deutsche - 06

Funktionsweise der Schaltung

Hohe/Niedrige Gänge schalten:

Mit dem ersten Knopf Back und mit während des Spiels vorwärts schalten, um Gänge zu wechseln.

Handbremsschalter:

Der zweite Knopf wird für den Handbremsschalter verwendet.

Niedrige Gänge：

1、2、3、4、5、6、R1

Hohe Gänge：

7、8、9、10、11、12、R2

Erweiterte Konfigurationseinstellungen des Lenkrads

Download for iOS: Suche im App Store [PXN Wheel]

Download for Android: Suche im Google Play [PXN Wheel]

PXN Wheel herunterladen und installen:

- Empfindlichkeitseinstellung
- Maximaler Drehwinkel
- Konfiguration der Knöpfe im Spiel Button
- Vibrationseinstellung
- Programmierung der Knöpfe
- Funktionstest

Deutsche - 07

Empfindlichkeitseinstellung

Hohe Empfindlichkeit

„PROG" lange gedrückt halten, bis die rote Anzeige schnell blinkt. Zum Speichern [▼] auf dem Steuerkreuz betätigen. Bei erfolgreichem Einstellen leuchtet die Anzeige ein.

Mittlere Empfindlichkeit

„PROG" lange gedrückt halten, bis die rote Anzeige schnell blinkt. Zum Speichern [◄] auf dem Steuerkreuz betätigen. Bei erfolgreichem Einstellen leuchtet die Anzeige ein.

(Standard für PS3、PS4、XBOX ONE、XBOX SERIES X&S)

Niedrige Empfindlichkeit

„PROG" lange gedrückt halten, bis die rote Anzeige schnell blinkt. Zum Speichern [►] auf dem Steuerkreuz betätigen. Bei erfolgreichem Einstellen leuchtet die Anzeige ein.

(Standard für SWITCH)

Maximalen Drehwinkel einstellen

Maximaler Drehwinkel:

Der maximale Drehwinkel des Lenkrads kann zwischen 180 Grad eem, 90 Grad nach links und 90 Grad nach rechts. Eine Drehung, die über 90 Grad hinausgeht ist nicht möglich.

Einstellung

Step 1 Das Lenkrad auf 360° Drehwinkel stellen.

Step 2 Den PROG-Knopf gedrückt halten, bis das Licht rot leuchtet.

Step 3 Das Lenkrad zum gewünschten Winkel drehen (mehr als 90 Grad) und OPTION-Knopf betätigen. Bei erfolgreicher Einstellung leuchtet die Anzeige rot.

Deutsche - 08

Programmierung der Knöpfe

Einstellungsmöglichkeiten: Linkes Pedal, Rechtes Pedal, Linkes Pedal, Rechtes Pedal, L3, R3, Knopf Schaltung hinten rechts auf der Schaltung, Handbremshebel Auf Schaltung, 12 Knopf auf Schaltung, 9/10 Gang oder Schaltung.

Möglliche Knöpfe zur Programmierung: A、B、X、Y、L1、L2、R1、R2

Programmierung:

„PROG" lange gedrückt halten, bis die Anzeige rot blinkt.

Einmal [Einstellungsknopf] drücken. Die Anzeige blinkt langsam.

[Programmierung möglich" Schaltfläche betätigen. Bei erfolgreicher Programmierung leuchtet die Anzeige rot.

Einen programmierten Knopf zurücksetzen:

Schritt 1 PROG-Knopf 3 Sekunden gedrückt halten, bis die Anzeige rot blinkt.

Schritt 2 Den OPTION-Knopf 6 Sekunden lang gedrückt halten. Funktionstasten erfolgreich zurückgesetzt, wenn die Anzeige rot leuchtet. Die Lenkradsicherheit wird auf eine hohen Stufe zurückgesetzt.

Hinweis

PROG 3 Sekunden gedrückt halten, bis die rote Anzeige schnell blinkt. PROG erneut gedrückt halten, um das Programm zu beenden.

Wenn 30 Sekunden kein gewünschter Wechsel stattfindet, wird das Programm automatisch beendet, wenn 10 Sekunden lang keine Aktion durchgeführt wird.

Deutsche - 09

Audiokommunikation

Auf der XBOX ONE、XBOX SERIES X&S und der PS4 verfügt das Lenkrad über eine Audiokommunikationsfunktion.

(Hinweis: Ist die Schaltung an das Lenkrad angeschlossen, beeinflusst diese auf der XBOX ONE, XBOX SERIES X&S und PS4 nicht die Audiofunktion des Mikrofons.)

Achtung!

- Starke Vibrationen vermeiden. Lenkrad nicht eigenständig auseinandernehmen, umbauen oder reparieren.
- Es sollte vor das Lenkrad Wasser und andere Flüssigkeiten vermeiden – dies kann die Funktion des Lenkrads einschränken.
- Feuchte, heiße und ölige Umgebungen vermeiden.
- Vorsicht beim Anschließen und Trennen des verrieten.
- Bei der Verwendung dieses Produkts durch Kinder und die Aufsicht durch einen Erwachsenen empfohlen.

Deutsche - 10

Produktspezifikationen

Modell	PXN-V9
Anschlussart	Kabelverbindung
Betriebsstrom	80mA - 100mA
Verpackungsgröße	ca. 412 * 397 * 365 mm
Produktgröße	ca. 392 * 345 * 285 mm
Stückgewicht	ca. 2,05kg
Betriebstemperatur	10-40°C
Betriebsfeuchtigkeit	20~80%

Deutsche - 11

* **alps** * is a registered trademark of ShenZhen PXN Electronics Technology Co., Ltd

PS4/PS3 is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc.

XBOX ONE/XBOX SERIES X&S is a registered trademark of

SWITCH is a registered trademark of Nintendo Co., Ltd.

All trademarks are the property of their respective owner. Technical specifications are subject to change without notice. Copyright © 2022 ShenZhen PXN Electronics Technology Co., Ltd. ShenZhen PXN Electronics Technology Co., Ltd. shall not be made liable for any errors that may appear. Please keep this information for later reference.

Deutsche - 12

V1.0 2022.06.01